

防雷|防雷箱|组合式防雷箱

产品名称	防雷 防雷箱 组合式防雷箱
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 型号:-- 保护等级:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

产品详情

品牌	--	型号	--
保护等级	--	防爆功能	---
最大操作电压	385	最大放电电流	120k
标称放电电流	60k	尺寸	--
接线方式	--	外壳材质	--
温度范围	-40 ~ +80	响应时间	25n

[组合式防雷箱](#)

dxh06-380bcj系列

主要特点：

一、二级（b+c）联动式设计

选用优质压敏电阻器，高可靠质量保证

防雷单元采用模块式设计，更换方便

采用温控断路技术，避免火灾发生

保护功能强，设有自动断路器（短路、过流保护）

带j则具有雷电计数、故障告警功能

响应时间快、通流容量大、残压低、安装方便，维护简单

适用范围：

建筑物总配电屏、室外配电柜配电箱、配电柜配电箱无安装位置但须安装第一级防雷设施的环境、需要安装一、二级防雷设施但无安装空间的环境、无人值守但须安装第一级带遥信批示的防雷设备的环境、需要有第一级防雷失效指示及报警指示及雷电泄放记录的环境。

安装方法：

- 1、防雷箱既可以壁挂也可以平放，引入线在下方。
- 2、对每相额定工作电流小于100a的场合，推荐采用图一所示的凯文接线方式；对每相额定工作电流大于100a的场合，则采用如图二所示的直接接线方式，但应注意连接导线要尽量的短、直、粗。
- 3、安装时必须断开电源，严禁带电操作，连接导线必须符合要求。

技术参数：

参数	适用电源	最大持续工作电压(uc)	标称通流容量(in)	最大通流容量(imax)	保护模式	保护水平(up)	雷击记数	响应时间(t)	劣化指示	外形尺寸/安装孔距(mm)	导线截面积		接地电阻(r)
											相线	接地线	
型号													
dxh06-380bcj/120	三相	385vac	50ka	120ka	-n	1.5kv		<		三相	16m	25m	
dxh06-220bcj/120	单相				n-pe			25ns			m2	m2	4

售后服务：

公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。

保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。