

# 降阻剂|接地降阻剂

产品名称	降阻剂 接地降阻剂
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 有效物质含量:-- ( % ) 产品规格:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

## 产品详情

品牌	--	有效物质含量	-- ( % )
产品规格	--	执行标准	--
主要用途	--	CAS	--

### [接地降阻剂](#)

#### zp防腐型长效接地降阻剂

##### 性能特点:

导电性能稳定、防锈、保湿

具有良好的渗透性，使金属接地体和土壤紧密接触,降低接触电阻；使整个地网接地电阻显著降低

它能将金属接地体表面迅速钝化，有效阻止金属接地体的锈蚀，延长金属接地体使用寿命

降阻剂中保水剂能有效防止雨水季节和干燥季节接地电阻受气候变化的影响

使接地电阻具有受工频电流、冲击电流影响小的特性

降阻效果好，成本低，施工方便

##### 技术参数:

室温下电阻率  $\rho = 1.32 \cdot m$  ,  $ph=10$

表面平均腐蚀率 ( mm/年 ) :

镀锌扁钢 0.0004 ~ 0.0016

不镀锌扁钢 0.0005 ~ 0.0008

降阻剂使用方法:

- 1、先按接地工程设计要求，挖好水平接地沟或垂直接地孔。
- 2、焊接、支撑好金属接地体，金属接地体焊接牢固，表面干净无锈迹。
- 3、降阻剂与水按 1 : ( 0.5 ~ 1 ) 比例在容器内搅拌均匀成浆体状，否则影响降阻效果和防腐蚀效果。
- 4、将搅拌均匀的降阻剂敷于接地沟或孔内，将金属接地体包裹均匀，6 ~ 12 小时后封土夯实。在敷设过程中，不得将泥沙等杂物接触金属接地体或混入降阻剂中。

售后服务：

公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。