

视频防雷|视频线路集成式防雷箱

产品名称	视频防雷 视频线路集成式防雷箱
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 型号:-- 保护等级:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

产品详情

品牌	--	型号	--
保护等级	--	防爆功能	--
最大操作电压	6	最大放电电流	10k
标称放电电流	5k	尺寸	--
接线方式	---	外壳材质	--
温度范围	--	响应时间	1n

[视频线路集成式防雷箱系列qfl06-v系列](#)

主要特点： 内置半导体保护器件、响应速度快 低电容设计，传输性能优越| 残压低，衰减小
外观精巧、安装方便

适用范围：适用于各种监控系统、视频、485控制线路、有线电视等视频信号，以保护敏感的通信网络线路中设备的安全，使其免受雷电压和感应过电压、静电放电等所造成的损坏。

安装方法：1、认准接口及连接方式。2、认准防雷器的输入端（in）与信号通道相接，输出端（out）与被保护设备相接，不可接反。3、接地可靠，地线力求短、粗、直，以减少分布电感对雷电泄放的影响。4、本产品无需特别维护，当系统工作出现故障时，可拆除防雷器工作，若能恢复正常，则应更换防雷器。

技术参数：

参数	接口	保护 线路 数量	工作 电压(u)	特性 阻抗	工作频率	插入损 耗(db)	标称通 流容量 (in)	最大通流 容量(ima x)	限制 电压(v)	响应时 间(t)	外形 寸 (mm)
----	----	----------------	-----------------	----------	------	--------------	--------------------	----------------------	-------------	-------------	-----------------

型号				()							
qfl06-v40	bnc	1	6v	75	40mhz	0.5	5ka	10ka	20	1ns	65?25?
qfl06-v40c/18		18									488?2?
qfl06-v485/...	3p/4p	1对			10mbps	0.2					70?25?
	接线端子										
qfl06-v800a	tac	1		75	800mhz	0.2			500	100ns	49.4?2?
qfl06-v800b	f110(公制f)				800mhz	0.2					52.7?2?
											25

售后服务：公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。