

# 防雷|电源防雷|间隙式防雷模块

产品名称	防雷 电源防雷 间隙式防雷模块
公司名称	株洲普天中普防雷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:-- 型号:-- 类型:--
公司地址	中国 湖南 株洲市 株洲市天元区中小企业促进园A5栋
联系电话	86 0731 22931107 15874190932

## 产品详情

品牌 -- 型号 --  
类型 --

### [间隙式防雷模块](#)

dxh06-fa系列

主要特点：

火花间隙放电

通流容量大

无漏电流

断续流能力强

模块化安装

使用寿命长

安全系数高

抗环境能力强

适用范围：

建筑物内总配电屏、建筑物内架空输入的配电箱、室外配电柜/配电箱

安装方法：

- 1、接线固定于35mm宽的导轨上。
- 2、电源连接导线用不小于16mm<sup>2</sup>的多股铜线，接地线用不小于25mm<sup>2</sup>的多股铜，连接线应尽可能的短、直、粗。

安装注意事项：

- 1、安装时必须断开电源，严禁带电操作，连接导线必须符合要求。
- 2、防雷器无须特别维护，只需定期检查其连接是否有松动。

技术参数：

参数	最大持续工作电压 (uc)	标称通流容量 (in)	最大通流容量 (imax)	保护模式	保护水平 (up)	响应时间 (t)	外形尺寸 (mm)	应用范围	工作环境	接入导线	
										相线	接地线
型号											
dxh06-fa50/4	255vac	25ka	50ka	-pe, n-pe	4 kv	100ns	90 × 68 × 144	tn-s	温度-40 ~ +80 相对	10mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
dxh06-fa50/3				-pe			90 × 68 × 108	tn-c	湿度: 9 0%(25 )		
dxh06-fa50/2		(10/350 μs)		-pe, n-pe	90 × 68 × 72	单相					

售后服务：

公司及各地经销商对各用户实行免费安装、免费培训、免费咨询、免费维护。

保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费；对不符合保修条件的产品，免除工时费，收取备件费。