

欧式构件模具硅胶 GRC模具硅胶 EPS线条模具硅胶 罗马柱模具硅胶

产品名称	欧式构件模具硅胶 GRC模具硅胶 EPS线条模具硅胶 罗马柱模具硅胶
公司名称	深圳市指南针硅胶科技有限公司
价格	34.80/公斤
规格参数	品牌:指南针硅胶 颜色:白色/半透明/其他 特性:抗撕拉强 收缩率低 易脱
公司地址	深圳市龙岗区龙岗大道3020号
联系电话	0755-84826339 13316542235

产品详情

模具硅胶用途：

模具硅胶用于树脂工艺品，汽车轮胎模具，石膏工艺品，水晶、蜡烛肥皂工艺品，大型雕塑，建筑装饰（檐口、文化石、欧式构件模具硅胶、栏杆、欧式雕花、广场地标雕塑等），浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，人体雕像等很多行业的硅胶模具制造。

注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

欧式构件模具硅胶特点:

- 1) 具有好的操作性能，可根据客户操作工艺调配性能（刷模、灌模）。
- 2) 欧式构件模具硅胶流动性好，粘度低，易排泡。
- 3) 缩水率小，缩合型硅胶能做到千分之二。
- 4) 抗撕抗拉性能强。
- 5) 耐高温在200度都没有问题，零下-50度欧式构件模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

6) 翻模次数多，使用寿命长，耐酸碱耐老化。

欧式构件模具硅胶操作：

硅胶模具有三种开模方式：包模（灌注模），涮模（片模）。欧式构件模具硅胶是流动的液体，分两二组：A组是硅胶，B是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，即可进行如下操作：

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模

刷模（片模）：一般刷三层式根据模具要求多层，表层刷在模种上抽真空，刷到位。*层贴纱-布，第三层再涂上硅胶，这样固化成型。

欧式构件模具硅胶注意事项：

- a. 固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- b. 为防止欧式构件模具硅胶物性变化，建议不加硅油。
- c. 为了您的模具能达到更佳使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。

保质期：

室温25C下，不打开包装，12个月，做成的成品硅胶模具可放置半年使用性能不变。

包装规格：

本产品以铁桶包装，规格25KG，200KG两种规格，凡初次购买产品的用户可享受样品包装。

储存及运输：

欧式构件模具硅胶应储存在室温、干燥及密封之容器中，切勿与水接触以防变质。

本产品以无危险品运输。

售后服务技术支持：（购买欧式构件模具硅胶情况下）

- 1) 我们将提供给您国际标准的高品质产品和具有竞争力的价格。
- 2) 我们将推荐给您合适且优质的产品，以满足您的实际需求。
- 3) 免费为客户做产品应用演示和操作技能培训。
- 4) 免费为客户解决操作技术难题。
- 5) 免费提供开模技术和使用技术。