

GVX动力20寸手动汽油本田草坪机连杆

产品名称	GVX动力20寸手动汽油本田草坪机连杆
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:立安 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

产品详情

手推式汽油的机器维护与保养，需要注意的是本机器使用的是四冲程的发动机，汽油使用92号及以上汽油，加机油的时候需要加四冲程用机油，还有就是机器使用前必须加入机油，严禁在无机油的状态下使用。正常情况新机加入机油为400ML，机油控制在机油尺标上线与下线范围内就可以，主要机油加入的过多会造成排气管内有浓烟，长时间使用空滤器内会呛机油，影响空气的进入，从而造成发动机功率下降。机油过少的话会造成机器拉缸，链断裂活塞破损等情况。使用方面需要注意点，手推式汽油草坪机发动机机油的更换，新机器在使用五个小时以后进行机油更换，二次以后就是每25小时工作后更换一次。机油的量在线上线下之间偏下部位就可以（考虑到不平行的工作状态）。发动机的磨合也很重要，新机使用之前一定要进行磨合准备，磨合方法为使发动机处于中低速的状态，空转5-10分钟这是新机磨合的流程。然后说下作业磨合；初次使用除草时，请确保发动机处于中低速状态进行作业（以能剪草是的下限转速为准），磨合时间以一燃料箱的燃料为准。第三点机器作业中的注意事项，为了避免发动机过热而导致磨损过大，提高发动机的使用寿命，因此在燃料箱中的燃料用尽以后，必须让机器静止二十分钟。然后在添加燃料继续作业，反之会加快活塞、活塞环与汽缸壁的磨损而导致压缩比降低，造成发动机的损害，机器的寿命也是在日常使用的一点一滴的注意防护的。

产品型号	18寸/20寸
外观	55x124x120
割幅	46cm
剪草高度	20-80mm 8档可调
剪草宽度	50cm/20寸
行走轮	前8寸/后10寸
净重	36KG

排量	158cc
马力	5.0HP
汽油箱容积	1.5L
机油箱容积	0.6L

汽油机自走式手推草坪机维护起来方便，空气滤清器的清洁，使用10个小时后应该清理空气滤芯，使用50个小时后更换纸质滤芯，纸质滤芯不能使用清洗液清洗，也不能吹洗，只能轻轻的拍打清理。汽油过滤器的清洁可以采用气泵吹拂法，即拔出化油器的进油管，用气泵吹拂油管就可以起到清洁作用了。机油滤芯的清洁也可以采用吹拂法，或者用干净机油清洁法。汽油自走式草坪机火花塞积碳需要半年清洁一次，每一年更换一次火花塞。锰钢锯片根据使用情况进行更换就可以，感觉锯片不快了也可以进行打磨使其重新变得锋利。汽油自走式草坪机的使用稳定也重要，使用前应该先清理草地上的砖头、树桩等杂物，作业半径15米内严禁有动物出没，并且不能再室内加汽油，如果加油的时候有汽油溢出应该及时擦拭干净，工作的过程中施工人员要穿好防护服带好眼镜，不能在除草作业的时候烟，确保自身身体才是重中之重。