

检验项目

标准要求

1	锐边	在正常的骑行、搬运和维修时，凡骑行者
2	突出物	经组装后，凡长度大于8mm的刚性外露突出物，其端尺寸应大于12.7mm
		自行车车架的上管上面，自鞍座至鞍座前300mm处，由厚度不大于4.8mm的材料
		自行车车架上允许附有起保护作用的泡沫塑料
3	闸把位置	螺钉的外露突出部分，应限制 手闸前后闸把的位置应按自行车销售地所在家的立
4	握闸尺寸	从闸把的外表面量到车把、或车把把套、
5	车闸部件的安装	把车闸部位安装到车架、前叉、或车把上时，所用 按制造厂说明书安装车闸时，紧绳螺钉不应割坏任何零件
6	闸皮组装	钢绳尾端应装有一个能承受20N拉脱力的 闸皮应牢固地安装在背板或闸盒上，按标准规定之 动系统能满足相关
7	车闸的调整	车闸应能调整到有效的操纵位置，除非 车闸经正确调整后，除
		安装杆闸的自行车，当车把转角定在60°时，闸皮 该既无
8	脚闸	脚闸应在骑行者用脚对脚踏施以与驱动方向相反的 整无关。曲柄的驱动位置和制动位置之间的位差应
9	制动系统强度	手闸和脚闸按照相关规定之方法试
10	脚踏间隙	地面距离：自行车在无负载状况下，将一只脚踏处 话，该脚踩面要朝上，自行车应能由垂直位置 装有避震弹簧的自行车，在 足趾间隙：不装有足固定装置（如足尖套）的自行 间的间隙
11	鞍管	自行车的前叉设计得可装前泥板的，其 鞍管上应有一个久性的标记，它清楚地表示鞍管指 不低于鞍管直径的两倍高
12	车把部件的强度	把立管应能承受 按相关规定之方法试验时 按相关规定之方法试验时，把立管相对于前叉立管

13	把横管和把立管组合件的疲劳试验	除外，这 按相关规定之方法试验时，把
14	前叉的疲劳试验	按相关规定之方法试验时，前
15	产品标志、标识	凡经检验符合相关标准要求的

a)对

b) 制造厂或

c

BMX小轮车山地自行车普通、通勤自行车自行车折叠自行车公路自行车死飞双人、三人自行车平衡车母子车、亲子车电动自行车儿童自行车自行车装饰自行车包健身车其他骑行用品饰品配件网球帽乒乓球挡板足球鞋钉乒乓套胶、海绵、单胶片球拍手胶报告广泛用于网上商城：天猫、淘宝聚划算、京东商城众筹、拼购，京喜、小米商城、苏宁易购、阿里巴巴、速卖通、敦煌网、亚马逊、拍拍、微店，、微商等。网上超市：1号店，当当，顺丰优选。实体卖场：国美电器，天虹商场，苏宁易购、顺电实体店。大型超市：家乐福、大润发、华润万家、沃尔玛、抖音、今头条超市。团购网：美团网、大众点评网、快手等。电子3C数码店、电视购物、政府定单招投标、打广告登报刊登,大卖场、创新、高新技术认证等需要产品CCC或3C，SGS认证工厂审厂验货，成份分析鉴定，可能性能检测ISO9001，AAA信用质检合格证量检测报告。食品生产（经营国产商品）：生产类别需与检验报告产品相符。生产单位营业执照（经营国产商品）：企业名称需与食品生产、检验报告生产单位企业一致。