

中埋式止水带建筑施工生产工艺流程步骤

产品名称	中埋式止水带建筑施工生产工艺流程步骤
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

中埋式止水带建筑施工生产工艺流程步骤：

中埋式止水带的建筑施工生产工艺流程包括：中埋式止水带建筑施工包括钻建筑钢材孔、安装及固定不变建筑钢材卡、固定不变止水带等环节其建筑施工生产工艺流程。

中埋式橡胶止水带是在预制混凝土整个过程中一部分或全部浇埋进混凝土中。待上一段混凝土混凝土浇筑开展，变形缝网页页面硬化表格合并干后，清除网页页面泥渣，在浇埋混凝土以前需先使其在网页页面部位保持整平，联接头一部分黏合扭紧，止水带联接头尽量黏合优质，工程施工施工工地规范具备，可采用热橡胶材料连接的方法，无需一切处理的简言之“钢筋连接”是不允许的。再以适当用力充裕混凝土浇筑，波动混凝土来精确定位止水带，使其与混凝土优质的结合，防止伤害防潮预期效果。

在精确定位橡胶止水带时，产品安装尽量固定不变，避免在混凝土浇筑混凝土时造成偏位，保证止水带在混凝土中的适当位置。一定要使其在网页页面部位，保持整平，不能让止水带滚翻，纽结，如发现有纽结不展的情况应该马上进行调整。一般大伙儿固定不变止水带的方法有：应用附加建筑钢材固定不变；工装夹具固定不变；镀锌钢带和模板固定不变等，如需破孔时，仅有建在止水带的边缘安装区，不能危害别的一部分。