# 阿库特 AKBT-O3-J 便携式臭氧检测仪 进口臭氧检测仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 阿库特 AKBT-O3-J 便携式臭氧检测仪<br>进口臭氧检测仪 |
| 公司名称 | 深圳市纽福斯科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:阿库特<br>型号:AKBT-O3-J<br>常规量程:0-30ppm |
| 公司地址 | 深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路15-5一单元703（生产地址）（一照多址企业） |
| 联系电话 | 17376859735 17376859735 |

# 产品详情

Tion-O3-100G 手持泵吸式臭氧检测仪

**产品介绍：**

2015年新机型！全天候机型设计，化繁为简的机型设计，清晰易读的数据界面，出色的抗干扰性能， Tion-O3-100G手持泵吸式臭氧检测仪，专业的检测工具。

**产品特点：**

● 全天候机型设计，握持舒适，方便轻盈，简易操作。

● 全新设计，握持舒适，方便轻盈，简易操作。

● 超大LCD背光显示屏。

● IP65防尘防水等级。

● 自动校正：零点偏移，确保量程准确。

● 自动诊断：系统有自我诊断功能，设备电池电量过低、传感器到达寿命或者故障、硬件故障等情况时设备会自动报警。

● 报警功能：带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

● 10000组量测数值存储功能，可自行选择记录频率。

● 2800毫安锂电池电池，超长电池使用寿命。

● 方便经济， 节约成本。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 技术参数： | 臭氧浓度 | 测量范围： | 0-1、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000 m |
| | | 分 辨 率： | 0.001 、0.01、0.1、1、5ppm（量程的千分之一） |
| | | 测量精度： | ±2% F.S. |
| | | 检测原理： | 电化学式 |
| | | 采样方式： | 泵吸式，内置气泵开机自动采样，测量结果更准确快速 |
| | | 响应时间： | ≤10秒（T90） |
| | | 重 复 性： | ≤±1% |
| | | 线性误差： | ≤±1% |
| | | 恢复时间： | ≤10秒 |
| | | 零点漂移： | ≤±1%（F.S/年） |
| | | 显示方式： | LCD 液晶背光显示 |
| | | 报警方式： | 声光二级报警 |
| | | 工作温度： | -20.0 ° C~50.0 ° C |
| | | 压力范围： | 1±10%个大气压 |
| | | 湿 度： | ≤95%RH 无结露 |
| | | 防护等级： | IP65 |
| | | 防爆等级： | Exia II CT6 （本安型） |
| | 电源 | 供电电源： | 2800mA 可充电锂电池 |
| | | 功 耗： | ＜5W |
| | 其他 | 尺 寸： | 130×70×30mm(L×W×H) |
| | | 重 量： | 210g |
| | | 标准附件： | 说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试 |

**应用领域:**

广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。