

阿库特 AKBT-O3-J 便携式臭氧检测仪 进口臭氧检测仪

产品名称	阿库特 AKBT-O3-J 便携式臭氧检测仪 进口臭氧检测仪
公司名称	深圳市纽福斯科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:阿库特 型号:AKBT-O3-J 常规量程:0-30ppm
公司地址	深圳市龙华区福城街道福民社区狮径路15-5一单元703 (生产地址) (一照多址企业)
联系电话	17376859735 17376859735

产品详情

Tion-O3-100G 手持泵吸式臭氧检测仪

产品介绍：

2015年新机型！全天候机型设计，化繁为简的机型设计，清晰易读的数据界面，出色的抗干扰性能，Tion-O3-100G手持泵吸式臭氧检测仪，专业的检测工具。

产品特点：

全天候机型设计，握持舒适，方便轻盈，简易操作。

全新设计，握持舒适，方便轻盈，简易操作。

超大LCD背光显示屏。

IP65防尘防水等级。

自动校正：零点偏移，确保量程准确。

自动诊断：系统有自我诊断功能，设备电池电量过低、传感器到达寿命或者故障、硬件故障等情况时设备会自动报警。

报警功能：带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

10000组量测数值存储功能，可自行选择记录频率。

2800毫安锂电池，超长电池使用寿命。

方便经济，节约成本。

技术参数：	臭氧浓度	测量范围：	0-1、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000、5000 m
		分辨率：	0.001、0.01、0.1、1、5ppm（量程的千分之一）
		测量精度：	±2% F.S.
		检测原理：	电化学式
		采样方式：	泵吸式，内置气泵开机自动采样，测量结果更准确快速
		响应时间：	10秒（T90）
		重复性：	±1%
		线性误差：	±1%
		恢复时间：	10秒
		零点漂移：	±1%（F.S./年）
		显示方式：	LCD 液晶背光显示
		报警方式：	声光二级报警
		工作温度：	-20.0 °C~50.0 °C
		压力范围：	1 ± 10%个大气压
		湿度：	95%RH 无结露
		防护等级：	IP65
		防爆等级：	Exia II CT6（本安型）
电源		供电电源：	2800mA 可充电锂电池
		功耗：	< 5W
其他		尺寸：	130 × 70 × 30mm(L × W × H)
		重量：	210g
		标准附件：	说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试

应用领域:

广泛应用于石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心等行业。