

## 63.5"(1525)双模轮胎定型硫化机

产品名称	63.5"(1525)双模轮胎定型硫化机
公司名称	江阴市林盛机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:轮胎硫化机 运行方式:全自动硫化机 品牌:中国林盛
公司地址	江阴市祝塘镇工业园D区(文林环南路)
联系电话	0510-86081171 13665113880

## 产品详情

类型	轮胎硫化机	运行方式	全自动硫化机
品牌	中国林盛	型号	LL-B1525/4.22 × 2
公称合模力	4.22 × 2 (MN)	电动机功率	13 (KW)
外形尺寸	7 × 5.5 × 5.9 (m)	重量	60000 (kg)

### 63.5"(1525)双模轮胎定型硫化机

硫化轮胎类型	全钢或半钢子午胎、斜交胎		
硫化介质	氮气或蒸汽		
加热类型	蒸汽室或热板		
机械手类型	双导杆或单立柱		
模具数目	2		
蒸汽室名义直径或保温罩内径	1525mm		
中心机构结构形式	pom		
最大合模力	4220kn × 2		
模型高度	254-635mm		
适用胎圈直径	16"-24.5"		
硫化轮胎最大厚度	490mm		
胎坯最大高度	390mm		
硫化轮胎最大外径	活络模	1135mm	
	两半模	1270mm	
理论开/合模时间	60s		
机械手最大抓取重量	100kg		
模具最大重量	6500kg		
电机功率	13kw		
硫化介质最大外压	1.4mpa		
硫化介质最大内压	2.8mpa		

动力水压力	2.1-2.5mpa
动力空气压力	0.7mpa
控制空气压力	0.35mpa
后充气充气压力	0.7mpa
后充气适合轮辋宽度	100-400mm
总重量	约60t
总尺寸(长宽高)	约7000 5500 5900mm