

格宾石笼机械翻边厂家流水线作业

产品名称	格宾石笼机械翻边厂家流水线作业
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	品牌:瑞宏 网丝:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10等
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	15531808838 15531808838

产品详情

[格宾石笼机械翻边厂家流水线作业](#)

[格宾石笼](#)

是助阵水利工程共同抓好大保护,协同推进大治理,着力加强保护治理的一种新型柔性防护材料,由高镀锌低碳钢丝经重型六角网机器编织,剪切,翻边,组装而成,我厂采用的是全机械 2.5圈翻边工艺与普通人工翻边相比外观更整齐、稳固性更强且组装而成的网箱应用起来更为便捷;该产品不仅具有很强的防护性能同时还具有良好绿化作用十分契合当今生态水利发展的需求,施工过程中就地取材采用块石、毛石进行填充、封盖即可完整。

[格宾石笼](#)是如何实现防护、绿化同步进行的?

该产品通过对现有河道的驳岸进行生态改造,从而恢复河道的生态功能,借以加强河道的自净能力,更能提高泄洪能力,满足了防洪标准;它在截污和雨污分流的基础上,通过补水、水质净化、水生物修复等综合措施,进一步改善水质;填充块石后的网箱具有着极强的防护性能和防冲刷能力可有效抵御河水、洪水及海水的冲刷同时还具有着防腐蚀、防锈的功能,前期防护的同时网箱块石间存有的大量缝隙为水系动、植物提供了良好的栖息之地,动植物两者的存在有效的改善了水质,随着时间的延长这些水系植被会生长出网箱表层,绿油油的植被覆盖在河岸边既优化了周边环境又净化了水生态环境可谓一举多得防护、绿化两不误!

格宾石笼如何安装?

- 1,将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝。
- 2,将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)

或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。

3,当在已完成的底层网上面安装石笼网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

4,在某单元工程的同一水平层施工时,应将石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm

5,安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。

6,填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20 cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证石笼网的直线外形。

格宾石笼用途：

1、可用于河流加固河堤。加固河堤的石笼网，一般在堤坝内侧，主要是应用在河水流速比较湍急的地方，河水冲刷石笼网，而非直接冲刷河堤，这样对河堤的损害。

2、石笼网也可以用于引导河流水。河流一般会顺着固有的河槽流动，河道可能有自然形成的弯曲的河道，如果发生洪水，水流湍急，水流会在惯性下，趋于直向流动，会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝，有可能使河流改道，那样将造成灾难。

3、网也应用到泄洪坝和导流坝，起到引导或者约束洪水的作用。

4、同时还广泛应用于公路、铁路、建筑等领域，具有良好的工程效益、经济效益和环境效益。