# 衢州污水絮凝剂矿山洗砂厂用

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 衢州污水絮凝剂矿山洗砂厂用 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 使用范围:污水处理<br>使用效果:固液分离<br>库存:发货及时 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

# 产品详情

衢州污水絮凝剂矿山洗砂厂用----苏州恒信达环保。

洗砂絮凝剂为线状高分子聚合物，分子量在1200万-2000万之间；水解度从10%到30%；外观呈白色颗粒状，水溶液为无色粘稠胶体状；常用产品分子量： 1600万、1800万、2000万。

| 类别 | 型号 | 分子量 | 建议溶解浓度% 通常 | 上限 | 溶解时间 2g/L(25°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴离子型 | A220L | 1400万 | 0.1 | 0.3 | 40min |
| | A245 | 1500万 | | | |
| | A260 | 1600万 | | | |
| | A270 | 1700万 | | | |
| | A280 | 1800万 | | | |

**使用方法**

将产品配制成0.05 %～0.20%的水溶液，在溶解时产品均匀缓慢的撒入搅拌措施的容器中，以避免结团不易溶解；一般固体产品溶解时间为30-60分钟后即可使用；溶液添加到待处理的污水或污泥中进行搅拌混

合产生絮凝状态。

**包装与储存**

◆ 牛皮纸袋/复合袋，内附防潮膜，净重15、25KG/袋。

◆ 产品有吸潮性，不宜露空，应避免日晒雨淋。

◆ 产品建议储存期为12个月，储期过长使用效果可能会有所下降，但仍可使用。