

照明模块厂家自主研发 翊创智能 广州照明模块厂家

产品名称	照明模块厂家自主研发 翊创智能 广州照明模块厂家
公司名称	广州翊创智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区茅岗路828号广州机械科学研究院3 6栋
联系电话	18680538606

产品详情

广州翊创智能科技有限公司----照明模块厂家；

大楼外立面泛光照明

外立面泛光照明，通过智能照明控制系统，可进行时间控制，照明模块厂家供应商，根据傍晚、夜晚、深夜设置场景。傍晚来临时，室外照度逐渐减弱，可开启部分泛光照明回路，照明模块厂家自主研发，以凸显建筑物风格；当夜晚来临，开启所有的泛光照明；在深夜后，关闭大部分的泛光照明回路，仅保留部分回路。系统处于全自动控制，并且所有控制程序可由工作人员可以随时灵活更改。

系统每天采用时钟自动开关回路，当光线充足的时候，由于采用照度传感器，系统灵活关闭部分临窗回路，节省能源。

系统投资100万元，每年节省电费54万元，两年收回投资。

仅需用到以下控制模块，即刻拥有节能的效果

- 1，智能网关主机
- 2、8路16A智能照明控制器
- 3、4路20A智能开关控制模块（带电流电压检测），一个模块两个功能，不仅仅是开关那么简单！
- 4、2路1.5A智能调光控制模块

广州翊创智能科技有限公司----照明模块厂家；

开关电源的发展趋势与运用在节约资源、节约能源及保护生态环境层面都具备关键的实际意义。伴随着半导体材料加工工艺、封装技术和高频率软电源开关的很多应用，模块电源功率越来越大，变换愈来愈高，运用也愈来愈简易。照明模块厂家

现阶段的新式变换及封装技术可使电源的功率超出(50W/cm³)，比传统式的电源功率扩大不仅一倍，可超出90。较现阶段销售市场上供货的同种类转化器功率高4倍，让大数据中心、电信网和工业生产等运用领域搭建合理的高压直流电配电设备基础设施建设。照明模块厂家

广州翊创智能科技有限公司----照明模块厂家；

广州翊创智能科技有限公司----照明模块厂家；

功能描述：

系统开关执行单元，一般安装在配电箱内，广州照明模块厂家，导轨式安装，占4个模数位，提供8路16A继电器开关，照明模块厂家专业制造，每回路可控制3520W灯具的开关，可控制灯光的开关，设备直流或交流电的通断，无源干节点的通断，强电或弱电窗帘的开合，水机空调的冷热阀门，高/中/低风速的切换等，支持YC-BUS总线/RS485控制；

技术参数：

工作电压：24VDC ± 10%；

功 耗： 2.2W；

静态功耗： 0.4W；

输出回路：8路继电器；

额定电压：250/400VAC；

额定电流：16A（单路），抗浪涌电流能力165A/20ms（单路）；

空载开关次数：500，0000次；

负载开关次数：300，0000次；

负载接口：继电器输入输出端，线径 2.5-4mm²

总线接口：2 × YC-BUS，4位凤凰插拔端子，线径0.6-08mm；

消防接口：1个无源常开和1个有源24V，3位凤凰插拔端子，线径0.6-08mm；

地址设置：1 × 地址拨码盘，可设置地址1-63；

显示界面：4 × 功能键、18 × LED指示灯；

运行温度/湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 93% RH；

储存温度/湿度：-40 ~ +55 / 10% ~ 93%RH；

外型尺寸（长 × 宽 × 高）：72mm × 102mm × 72mm；

外壳材质：塑料外壳/通用型阻燃PP；

安装方式：35mm导轨安装

产品净重： 316g/pcs；

照明模块厂家自主研发-翊创智能(在线咨询)-广州照明模块厂家由广州翊创智能科技有限公司提供。广州翊创智能科技有限公司（www.easyctrl.net）有实力，信誉好，在广东广州的开关电源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进翊创智能和您携手步入辉煌，共创美好未来！