## 电厂煤仓衬板 安庆煤仓衬板 科通橡塑

产品名称	电厂煤仓衬板 安庆煤仓衬板 科通橡塑
公司名称	· 德州科通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县工业园黄山路
联系电话	13853458607

## 产品详情

混料仓防粘耐磨衬板应用超高分子量聚乙烯衬板获得巨大收益,我们公司专业生产安装;6、超高分子量聚乙烯无味、无嗅,本身无腐蚀性,具有生理循环性和生理适应性。燃煤锅炉煤仓助滑衬板 阻燃防堵防粘衬板 水泥厂粉磨站耐磨衬板 粮食料仓 煤矿矿井 焦化厂钢铁厂选洗煤厂耐磨衬板等各种 煤仓 料斗 水泥库 煤塔 溜煤槽 铸石板 微晶板 耐磨防堵助滑衬板安装 维修及改造工程 钢砂水泥耐磨料 超高分子量聚乙烯衬板 聚四氟乙烯衬板 尼龙衬板 等各种工程塑料板 混料机尼龙衬板 希望能与贵公司服务合作

企业视频展播,请点击播放

视频作者:德州科通橡塑制品有限公司

能够顺利地解决堵仓问题, 放煤时煤能顺利下滑, 板表面不粘煤、带煤, 可以用较短的时间将煤仓内的煤放净。 根据文献资料,超高分子量聚乙烯和其它塑料按ASTM-D256方法测定的冲击强度值,从比较中得出:超高分子量聚乙烯的常温抗冲击性可分为以耐冲击著称的聚碳酯媲美,应用于常用的工程塑料

将原煤仓内煤粉清理干净,并搭设脚手架。3.把内衬板脱落严重的地方,用角磨机打磨干净,并露出金

属光泽,做好铺设内衬板的准备。4.把调好的专用胶料均匀的涂抹在原煤仓内壁,逐一铺设内衬板,直至结束。白色煤仓料衬板安装任何一种安装方法都应考虑到有利于散装物料的流动,所以垂直于物料流动方向并留出2-3mm缝隙。5.内衬板铺设完毕后,将每块内衬板间的缝隙用专用胶料钩摸填满。6.施工结束后,保证新铺设的内衬板能够固化24小时后使用。

电厂煤仓衬板-安庆煤仓衬板-科通橡塑由德州科通橡塑制品有限公司提供。德州科通橡塑制品有限公司(www.nilongchenban.com)是一家从事"超高分子聚乙烯板,煤仓衬板,聚乙烯板材,铸石板,压延微晶板"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"科通"品牌拥有良好口碑。我厂生产的超高分子量聚乙烯板材可为电厂解决堵仓问题,采用超高分子量聚乙烯板材作为煤仓舱壁衬板,此产品性能独特,不吸水,不沾料,抗冲击,(不易脆裂)高耐磨,耐酸碱,耐腐蚀,抗老化。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使科通橡塑在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.dzketong.com)还是从事方形铸石板,渣沟铸石板,轨道条铸石板的厂家,欢迎来电咨询。