

常见的高位屋顶消防箱泵一体化WXB-18-1.0/3.0

产品名称	常见的高位屋顶消防箱泵一体化WXB-18-1.0/3.0
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	生产工艺:焊接式 型号:WXB-18-1.0/3.0 品牌:盐城友安
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

常见的高位屋顶消防箱泵一体化WXB-18-1.0/3.0

水箱和泵属于稳压设备组成的。很多客户不明白，屋顶箱泵一体化由哪些设备组成的呢？主要有消防不锈钢水箱、消防泵、稳压罐、控制柜、管道、阀门、消防栓等。盐城友安供水设备有限公司和城市建设给水的奥力和缺乏的组成。屋顶消防箱泵一体化消防栓系统，消防栓系统是安装在屋顶的一种承压供水系统，消防栓系统由消防栓、消防泵、稳压罐、控制柜、管道、阀门、消防栓等组成。

常见的高位屋顶消防箱泵一体化WXB-18-1.0/3.0不锈钢水箱特点：

- 1、节省空间，水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站专用模块上，只占用0.5~1M3的水箱容积。
- 2、移动、拆装方便、使用寿命长：由于采用装配式不锈钢水箱，适用性强，安装方便，无需专用设备。
- 3、排水方便，不锈钢水箱消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱中液位处于规定液位即可运行。
- 4、免冻裂；它潜放于水箱深处，在冬季不会由于结冰被冻坏。
- 5、浸水电机，不会由于雨淋或环境温度烧坏电机，锈电机轴承。
- 7、维护方便；在正常供水的情况下可对设备进行维护更换

常见的高位屋顶消防箱泵一体化WXB-18-1.0/3.0

图集WXB-36-3.6-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备

图集WXB-36-3.6-30-I是指消防栓稳压供水系统，配两台流量1L/H,扬程30M,功率1.5（2.2）KW的消防栓泵

I代表的是一用一备的意思。图集WXB-6-3.6-30-I箱泵一体化成套设备

图集WXB-36-3.6-30-I屋顶箱泵一体化消防稳压设备

图集WXB-36-3.6-30-I是指消防栓系统，配两台流量1L/H,扬程30M,功率1.5（2.2）KW的消防栓泵，水箱的

I代表的是一用一备的意思。图集WXB-12-3.6-30-I箱泵一体化稳压设备。

图集WXB-18-3.6-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备

图集WXB-18-3.6-30-I是指消防栓系统，配两台流量1L/H,扬程30M,功率1.5（2.2）KW的消防栓泵，水箱的

I代表的是一用一备的意思。图集WXB-18-3.6-30-I箱泵一体化成套设备。

图集WHDXBF-18-18/3.6-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备