

龙岩实验室污水处理设备

产品名称	龙岩实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

龙岩实验室污水处理设备配置：

- 1.设备日处理废水量 500L/D，电源：AC220V/50HZ，总功率 2.5kw，总占地面积 12平米；
- 2.设备主机外形尺寸均不得大于：1800 × 800 × 1500mm（长 × 宽 × 高）；
- 3.自动搅拌混凝气浮装置：采用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度；
- 4.自动絮凝助凝沉淀装置：采用hengwo666用优质耐强酸、耐强碱、抗腐蚀、高强度材质；
- 5.设备通讯线路要求：设备可根据用户需求配置RS485远程通讯、ModuBus通讯协议、以太网接口（用户选配）；
- 6.主板上配置：具备RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、确保可追溯性，保证系统运行安全。

龙岩实验室污水处理设备

厌氧反应处理是在无氧的条件下利用厌氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下，污水中的厌氧细菌把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸，然后在甲烷菌的作用下，hengwo666进一步发酵形成甲烷、二氧化碳和氢等，从而使污水得到净化。经过水解酸化处理后可将水中的大分子难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，从而提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。

废水的好氧生物处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法，这两种方法均为常用且工艺比较成熟。生物

膜法按
生物膜附着物
不同又分成生物转盘、生物
滤池和接触氧化法。随着化学工业的发展，生物[填料](#)
不断更新，从原来的塑料蜂窝填料发展到软性填料再到半软性填料，接触氧化法越来越显出其优越性。
由于接触氧化具有丰富的生物相，特别在低浓度污水处理中，接触氧化法逐渐取代了活性污泥法。接触
氧化法具有如下特点：

具有丰富的生物相：接触氧化池内有充沛的溶解氧和有机物，在气水的剧烈掺混作用下，加速了有机物的
传质过程，膜面水的更新和生物膜的更新，有利于微生物的生栖增殖，因此生物膜上的生物相非常丰富。
有细菌类、球衣细菌、丝状菌类、原生动物及后生动物，形成了有机物—细菌—原生、后生动物丰富而稳定的食物链。

龙岩实验室污水处理设备