

高分子非沥青基防水卷材 双王防水 延安非沥青基防水卷材

产品名称	高分子非沥青基防水卷材 双王防水 延安非沥青基防水卷材
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优点于一身，自粘胶膜防水卷材用途，非沥青基自粘防水卷材规格，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，自粘胶膜防水卷材，化学性能更稳定。

高分子自粘胶膜防水卷材包装运输是采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，防止碰撞，保证包装完好无损。产品贮存时，存放在通风阴凉处，卷材应平放，高分子非沥青基防水卷材哪家好，堆放高度不超过四层，禁止接近火源。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

1 抗拉强度：500N/50mm；

2 延伸率：400；

3 钉杆撕裂强度：400N；

4 低温柔性：-25度，无裂纹；

5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

6 无处理条件下无混凝土粘接：2.0 N/mm；

7 热老化后与混凝土粘接：1.5 N/mm；

8 紫外下老化后与混凝土粘接：1.5N/mm。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种在生活中很普及的一种防水材料，那么大家了解他吗？了解它在施工时有哪些注意事项吗？

- 1、卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，高分子非沥青基防水卷材，以免温度过高致使隔离膜难撕开。
- 2、湿铺法施工时，延安非沥青基防水卷材，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜
- 3、因本产品粘结性能非常好，一旦形成交联之后难以复原，所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

高分子自粘胶膜防水卷材工艺流程：基层清理、湿润 定位、弹线 抹水泥（砂）浆 节点附加层增强
大面铺贴自粘卷材 提浆、排气 搭接边粘贴 保护层施工

1. 基层清理、湿润：将基层表面的灰尘、杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。
2. 抹水泥（砂）浆：根据基层的平整状况确定厚度，应注意压实、抹平，在阴角部位应抹成50mm以上的圆弧状，再整个铺抹的过程中应注意保证平整度。
3. 节点附加层增强：在节点部位（如阴阳角、转角、施工缝、后浇带、变形缝、传墙管等）应先做一道附加层。

高分子非沥青基防水卷材-双王防水-延安非沥青基防水卷材由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。“高分子自粘胶膜,PVC卷材,丙纶,涤纶,TPO卷材,建筑胶粉”就选潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com），公司位于：山东省寿光市台头镇工业园区，多年来，双王防水坚持为客户提供好的服务，联系人：隋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双王防水期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.hmfangshui.com）还是从事pvc防水卷材，tpo防水卷材，热塑性聚烯烃tpo自粘防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。