

小型高低温交变试验箱-厂家-库宝高低温箱

产品名称	小型高低温交变试验箱-厂家-库宝高低温箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

产品详情

小型高低温交变试验箱产品简介

该设备主要是针对于电工、电子产品，以及其原器件，及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

小型高低温交变试验箱产品特点

*内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

*高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面处理，并设有防油污作用把手，操作容易，安全可靠。

型号	KB-H80	KB-H150	KB-H225	KB-H408	KB-H800	KB-H1000
----	--------	---------	---------	---------	---------	----------

*内部双层玻璃视窗40可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防油污加热器装置可防止水汽凝结水滴及高度LED光源保持箱内照明。

外部尺寸Wx	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	150x186x137	150x186x150
--------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

*箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

温度范围	A:-20~150	B:-40~150	C:-70~150
------	-----------	-----------	-----------

*具可程式供水系统，方便于补充加湿桶供水98%并自动回收使用。H为特殊选用条件)

温湿度解析	±0.1	； ±0.1%R.H./ ±1.0	； ±3.0%R.H.
-------	------	-------------------	-------------

*制冷剂循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（R23、R404A）

温湿度控制	±1.0	； ±2.0%R.H./ ±0.5	； ±2.0%R.H.
-------	------	-------------------	-------------

精度/波动度

*控温/露温用进口LCD高低温屏幕箱并可调显示测定值及降温值。0 时间钟（每分钟下降5~10 为特殊选用条件）

*控制器具有多段程序编辑及温度、湿度控制。箱体钢板雾面处理。斜率箱为SUS304控制。不锈钢

保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
------	---------------------

冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20)，风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70)
------	--

保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警报系统
------	--

配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
----	------------------------------------

控制器	韩国“TEMI” South Korea “TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任选
-----	--

压缩机	库宝高低温试验箱法国“泰康”牌压缩机
-----	--------------------

电源	1 220VAC ± 10% 50/60Hz & 3 380VAC ± 10% 50/60Hz
----	---

小型高低温交变试验箱工作原理

小型高低温交变试验箱产品外观图