

防汛抢险2寸柴油机水泵YT20DP

产品名称	防汛抢险2寸柴油机水泵YT20DP
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT20DP
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

防汛抢险2寸柴油机水泵YT20DP

叶轮进口不可能形成真空，因此离心泵吸水高度不能超过10米，加上水历经吸水管路带来的沿程损失，实际允许安装高度远小于10米。要仔细检查叶轮上是否有裂痕，叶轮固定在轴承上是否有松动，如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修，如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量；叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量，有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。其原因常是管道太长、水管弯道，水流在管道中阻力损失过大。如果泵内液体温度过高而引起自吸困难，那么可以暂时停机，利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体，使泵内液体降温，然后起动即可。

技术参数：

2寸柴油自吸泵	
产品型号	YT20DP
口径(mm)	50
扬程	28
自吸时间 (min)	70
吸程 (m)	8
流量	36
动力形式	HR170
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机
排量	211
缸径*行程	70*55
启动系统	手启动
油箱容积	2.5
标准配置	标准工具包 yes

	进，出水管接头 yes
	过滤器 yes
	密封圈 yes
	紧箍 yes
选用配置	豪华大油箱 optional
外形尺寸	490*405*515
净重	35
20FT	180
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

防汛抢险2寸柴油机水泵YT20DP

壳体采用了压铸铝合金制造，水封采用了陶瓷材料的动环和石墨材料的静环。本系列水泵结构紧凑，重量轻，体积小，外型美观，使用方便，维护简单，耐磨损。水泵在使用时，需向水泵中少量充水，启用后的水泵则可自行吸水而无须加装底阀。

- * 确保燃烧有效，燃烧经济性好，噪声和振动小，重量轻，体积小。
- * 通用性强，可以配置不同型号的水管。
- * 全框架保护，保证了水泵在恶劣的条件下仍具有不同凡响的性能。
- * 流量大，扬程高，性能稳定、外型美观，适用范围广，易维修。
- * 广泛适用于户外场所，灌溉农田，大棚抽水浇菜，浇花；