

## GS.PORTALAG蓄電池PE12V7.2 12V7.2AH型号参数

产品名称	GS.PORTALAG蓄電池PE12V7.2 12V7.2AH型号参数
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:GS.PORTALAG蓄 型号:PE12V7.2 参数:12V7.2AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### GS.PORTALAG蓄電池PE12V7.2 12V7.2AH型号参数

#### 企業理念

「革新と成長」

GS YUASAは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、人と社会と地球環境に貢献します。

#### 経営ビジョン

GS YUASAは、電池で培った先進のエネルギー技術で世界のお客様へ快適さと安心をお届けします。

#### 経営方針

- GS YUASAは、お客様をに考え、お客様から初に選ばれる会社になります。
- GS YUASAは、品質を重視し、環境と安全に配慮した製品とサービスを提供します。
- GS YUASAは、法令を遵守し、透明性の高い公正な経営を実現します。

## 品質基本方針

GS YUASAは、企業理念の実現に向け、「ものづくり」を研鑽し、お客様をに考え、製品とサービスの質向上に努めます。

GSユアサには前身である旧日本電池と旧ユアサコーポレーションが築いてきた100年の歴史があり、そこには、それぞれが積み重ねてきた200年分の成功や失敗、そして、それらを糧に生まれた技術、ノウハウなどが受け継がれています。ロゴマークでは、これら2社の歩みが、単なる「2倍」ではなく「2乗」のシナジー効果を生んでいることを表現。さらに、「0」と「0」を組み合わせることで、鎖のように固く結ばれたGSユアサとお客様の絆、そして、その絆によって生まれる未来への無限( )の原動力を示しています。

UPS CATV 防災防犯システム機器 非常通報システム機器

通信システム機器 測定機器 エレベータ 電話交換機

【GS PORTALAC BATTERY】 【日本電池株式會社】 【日本GS電池】 日本原装进口

Welcome To JAPAN STORAGE BATTERY CO.,LTD.

日本GS電池公司的业务包括電池，电源系統，照明設備，專業及其它電氣設備的製造和供應。為了讓我們能夠提供的產品和能滿足我們的客戶在世界各地需要的服務，我們不斷地進行修改和改進我們的研發，製造和分銷系統，以確保他們有一個全球關注的焦點。

由於技術創新在能源和環境領域的加快，新的值是必需的蓄電池產業。這些挑戰可以推動我們，我們不斷推出新產品和新技术推進到不斷變化的世界在我們面前。我們的企业口號，“你旁邊”，是我們努力做到，因為我們努力滿足不斷變化的世界的需要。

1、交流穩壓器的使用：使用UPS电源后，不必再加交流穩壓器。若一定要加，應加在UPS电源的前級，即市電先經交流穩壓器，再經UPS电源，然後到負載。2、避免過載使用UPS电源在使用UPS电源的時候還要計算負載的大小，要避免負載的過大或者過小，過大的負載會使UPS电源長期工作在超負荷狀態從而縮短UPS电源的使用壽命；如果負載過小，UPS电源的工作電路長期工作在不正常狀態，這對於UPS电源也是有一定危害的。合理的負載應該控制在50%到80%之間。實踐證明，UPS电源輸出負載控制在60%左右為，可靠性。在UPS电源出現過載或逆變器故障時會轉到旁路模式運行，此時UPS电源不具備後備功能，負載所用的电源是通過電力系統直接供應的。3、盡量不要超負載運行：盡量在低於額定功率的範圍內運行，因為超負載功率運行不僅僅會對負載的壽命產品影響，也會對其供電的UPS电源壽命產生影響。一般情況下，在線式UPS电源的負載量應該控制在70%~80%，而後備式的UPS电源的負載量應該控制在60%~70%。注意，過度輕載也不好，雖然不如過載那麼嚴重。

4、不要使用柴油發電機：UPS电源不宜由柴油發電機供電，因其頻率經常突變不穩，影響UPS电源的正常運行。5、使用UPS电源時的開機和關機順序：正確的開機關機順序應該是先打開UPS电源給它供電，然後再打開各個負載，這樣可以避免啟動時瞬間的電流衝擊給UPS造成的損害，在關機時的順序正好相反應該先關閉各個負載關閉UPS。在市電中斷由UPS供電時，應該盡快保存好自己的數據和資料然後關閉電腦，否則使用UPS电源進行工作可能會使UPS過量放電，從而縮短UPS的使用壽命。