

带锁菌种4 冰箱

产品名称	带锁菌种4 冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

福意联公司（FU.YI.LIAN）愿与社会各界同仁携手合作，谋求共同发展，继续为新老客户提供的产品和服务。现公司已与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚、守合同、保产品质量，以多品种经营特色和质量的的原则，赢得了广大客户的信任。

菌种保存管主要由保存液、保存管和小瓷珠三部分组成，它是一种实验室保存菌种的容器，用于菌种的保存或者转移，一般菌种保存管内有25颗小瓷珠用于细菌的吸附和保存。使用过程中，将细菌桌面在保存管内，放置于-20 或-80 环境中可长期保存。（-20 可保存一年，-80 可保存两年）

带锁菌种4 冰箱产品简要介绍：

以上介绍是带锁菌种4 冰箱 单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

- 1、FYL-YS-280L型2-48 恒温箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

- 5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

FYL-YS-280L型2-48 恒温箱产品配置清单：

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把

A、多种容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、温度：0 ~ 100 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、低温报警，断电报警，温感故障报警等；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。

带锁菌种4 冰箱产品参数

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：430 × 480 × 510mm型号：FYL-YS-100L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：480 × 490 × 840mm型号：FYL-YS-138L 温度：4 ~ 38

外型尺寸：540 × 550 × 840mm型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 570 × 865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 590 × 1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 570 × 1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~ -10

外型尺寸：430 × 480 × 510mm型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~ -10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。