

塑料弹性漆 吉安塑料漆 嘉兴莱工业漆规格报价

产品名称	塑料弹性漆 吉安塑料漆 嘉兴莱工业漆规格报价
公司名称	南昌萍水莱贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园内
联系电话	15180565752

产品详情

正确认识水性漆、油漆、涂料

涂料：一种固态涂膜的液体或固体材料。

油漆：以为介质或高固体、无溶剂的油性漆。

水性漆：以水作为稀释剂分散的涂料。

可以说“油漆”是涂料的一种。当下室内涂料以水性和溶剂性涂料为主，汽车塑料漆，其中水性漆相对比较环保，溶剂性涂料多少会产生污染。

任何溶剂型涂料含量至少50%，因其含又笨及其他化合物，有特殊的香气。

水性漆它的成分决定了它优异的环保性能。在选购木器漆时，推荐水性漆。

水性漆冬季稀释操作

水性漆稀释不当会出现不干现象，所以当冬季气温过低时，就不适合直接加自来水稀释了，水性塑料漆，水温过低会造成水性漆干燥变慢，甚至不干的问题。

所以这里推荐给大家两种冬季稀释水性漆的方法：

1、加入40—50摄氏度的温水稀释。因为温水的挥发速度快，可以加快水性漆的干燥速度。温水稀释的同时，也可以用来保温水性漆，把调好的水性漆放置在温水器皿中保温，特别是色漆，非常适合这个方法。

。

2、用酒精和温水混合稀释。酒精和水两者的比例建议为1：1，此法用在底漆效果不错。但后一遍面漆时，不要采取此方法，会影响流平性，造成手感不好或有橘皮现象发生。

高温烤漆房废气处理方法

1、吸附法:(1)直接吸附法:有机气体直接通过活性炭颗粒或活性炭过滤棉，可达到95%的净化率，设备简单、投资小、操作方便，但需经常更换活性炭，用于浓度低、污染物不需回收的场合。(2)吸附回收法:有机气体经活性炭吸附，吉安塑料漆，活性炭饱和后用热空气进行脱附再生。

2、水喷淋法:水喷淋工艺在大气污染处理上有着广泛的应用，在涂装加工中也得到使用，例如水帘柜就是一例，其原理是通过将水喷洒废气，将废气中的水溶性或大颗粒成分沉降下来，达到污染物与洁净气体分离的目的。其优点是水资源易得，同时经过过滤、沉淀后可回用，大限度降低水资源的浪费，水喷淋在处理大颗粒成分上有着相当高的效率，常作为废气处理的预处理。

3、凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大，因此无特殊需要，一般不采用此法。

4、催化燃烧法:将废气加热到200~300 经过催化床燃烧，达到净化目的。该法能耗低、净化率高、无二次污染、工艺简单操作方便。适用于高温高浓度的有机废气治理，不适用于低浓度、大风量的有机废气治理。

5、直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到某些温度(700-800)，驻留某些时间，使可燃的有害气体燃烧。该法工艺简单、设备投资少，塑料弹性漆，但能耗大、运行成本高。

6、吸收法:可分为化学吸收和物理吸收，但"三苯"废气化学活性低，一般不采用化学吸收。物理吸收是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用。该法用于大气量、温度低、浓度低的废气。装置复杂、投资大，吸收液的选用比较困难，存在二次污染。

塑料弹性漆-吉安塑料漆-嘉兴莱工业漆规格报价由南昌萍水莱贸易有限公司提供。塑料弹性漆-吉安塑料漆-嘉兴莱工业漆规格报价是南昌萍水莱贸易有限公司(www.anlemaoyi.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周总。