

## 2-8度储血保存冰箱

产品名称	2-8度储血保存冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

### 2-8度储保存冰箱结构特点

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、LED液晶显示屏、触控按键设计，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。

3.，无氟压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。

5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。

7.低功耗，宽电压带，适合电压不稳定地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

---

十多年的团队，一对一的贴心服务

商务员：武经理

厂家咨询：

企业传真：0

如果没有找到您想要的产品，请加

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请来电咨询

Fuyilian品质，用心服务；您身边的解决方案，我们衷心的希望能与您携手共进！！

2-8度储保存冰箱单门双门高精度电脑温控系统，自动温度补偿加热器，智能控制风扇强制冷气循环系统，自动温度控制，三位高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内任意设定，控温，完善报警系统；制冷系统采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；采用板管式蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

产品参数规格：

( 2-8度系列 )

型号 : FYL-YS-66L | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 645mm

型号 : FYL-YS-88L | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 480 × 470 × 840mm

型号 : FYL-YS-100E | 温度 : 2 ~ 8 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

( 4-38度系列 )

型号 : FYL-YS-50L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

型号 : FYL-YS-138L | 温度 : 4 ~ 38 | 外型尺寸 : 540 × 550 × 840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

---

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

承诺：

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。

3. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。

4. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。

5. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。

6. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。