

# 炮塔铣床 广东协众，价格实在 佛山炮塔铣床价格多少

产品名称	炮塔铣床 广东协众，价格实在 佛山炮塔铣床价格多少
公司名称	广东协众智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞寮步富竹山富东四巷16号
联系电话	13631769379

## 产品详情

### 台湾丰堡炮塔铣床FTM-X4协众科技批发促销

广东协众智能科技有限公司是集研发，生产，销售，维修及代理为一体的多元化企业。一般来说连接两端立柱的横梁是可以沿着两端立柱的导轨在垂直方向移动的，而工作台也可以从沿着水平的床身上的纵向导轨进行移动，因此这种铣床主要是用于加工同样是体型大的工件。

本公司主要研发生产：台正炮塔铣床，台正CNC加工中心，钻攻中心，散热器专用液压铲片机，根据客户要求定制。主要代理销售品牌：佛山丰堡精密炮塔铣床广东一级代理台湾大同精密磨床广东一级代理，丰力铣床，誉鑫精密平面磨床，建德，旺磐，富可兴等台湾精密磨床，南通平面磨床，机床附件、零配件、以及机床维修服务

炮塔铣床X4参数介绍：

型号：FTM-X4

炮塔铣床工作台尺寸（长×宽）1470×320mm

工作台负载300kg

左右行程（X）700（920）mm

炮塔铣床前后行程（Y）410mm

上下行程（Z）400mm

主轴至工作台距离50-455mm

伸出臂行程360mm

炮塔铣床主轴升降行程127mm

主轴自动进给速度0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度16steps80-5440rpm

主轴锥度R8(NT30)

主轴马力3HP

铣头倾斜角度左右45°

导轨形状X.Y.Z . . .

机床尺寸（长×宽×高）2050×1700×2250mm

炮塔铣床机械重量1300kg

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东协众智能科技有限公司

丰堡铣床多少钱一台由协众机械提供，已授权

台湾原装丰堡炮塔铣床的特点（三）：

4、机身内部使用蜂巢式的结构；而且机身以及铣床臂之间的接口更是在原来的基础上加厚了0.5倍，提高了丰堡铣床的加工承受能力；

5、导轨都是通过精密的铲花要求（每平方英寸都有十六个接触点），这样就提高了机床的使用寿命。

广东协众智能科技有限公司，厂家直销炮塔铣床，万能摇臂铣床，升降台式炮塔铣床，工作台可做自动走刀式铣床。主要经营丰堡牌各式铣床、炮塔铣床、升降式铣床、数控铣床、磨床等高质量机床。

型号：FTM-G4

工作台尺寸（长×宽）：1470×320mm

工作台负载：300kg

左右行程 (X) : 最佳700 (最大920) mm

前后行程 (Y) : 410mm

上下行程 (Z) : 400mm

主轴至工作台距离 : 50-455mm

伸出臂行程 : 360mm

主轴升降行程 : 127mm

主轴自动进给速度 : 0.04/0.08/0.15mm/rev

主轴速度 : 16steps80-5440rpm

主轴锥度 : R8(NT30)

主轴马力 : 3HP

铣头倾斜角度 : 左右45°

导轨形状X.Y.Z : . . .

机床尺寸 (长 × 宽 × 高) : 2050 × 1700 × 2250mm

机械重量 : 1300kg

导轨形状 : : 鸠尾型轨道 : 四方型轨道

本公司保有变更设计之权利, 如有更改恕不另行通知

本目录颜色及配件只作参考, 出厂以实物为主

### 丰堡数控铣床FTM-X3模具机械五金加工利器

广东协众厂家直销台湾丰堡铣床, 现在厂家举办促销优惠活动, 更多优惠请拨打我公司全国免费400服务热线进行详情咨询, 更多优惠等您来抢。

类型 万能铣床 品牌丰堡铣床艾克门 型号 FTM-X3

重量 1500 (kg) 主电机功率 2.2 (kw) 主轴转速范围 80-5440 (rpm)

工作台尺寸 1470\*320 (mm) 主轴锥孔锥度 R8 T型槽数目 3

控制形式 仿形 布局形式 立式 作用对象 通用

说明 : 由于产品不断改进, 本机床外观及技术参数仅供参考, 实际外观及技术参数均以订货时为准。

机床超市--广东协众智能科技有限公司

地址：广东省东莞市寮步镇富竹山莞樟路95号。

广东大型机床4S展厅中心实体店 一站式机床、数控、CNC采购中心