

帝光节能灯 帝光GTL 20W

产品名称	帝光节能灯 帝光GTL 20W
公司名称	上海富粟电子有限公司
价格	76.00/个
规格参数	品牌:帝光GTL 型号:TOP-20W 额定功率:20W
公司地址	上海市浦东新区王港镇小湾村港湾路16号3幢
联系电话	86 021 58588673-871 18918973597

产品详情

品牌	帝光GTL	型号	TOP-20W
额定功率	20W	管径	T5
灯头	G13	额定电压	110-220 (V)
色度	8000K	玻壳外径	32 (mm)
长度	1200 (mm)		

帝光牌管中管节能日光灯

这一款节能灯主要是做替换t8电感式传统灯管，由电感式直接转换成电子式。10w替换20w，20w替换40w

- 1.省电 传统t8灯管耗电在45-48w以上，我们灯管的型号是20w，24w代替传统灯管省电效果达到50%以上。（有一个客户工厂一次换了10000支，之前一个月是40几万的电费，用帝光的灯管每个月只付20万不到，）
- 2.安装方便 换装帝光节能灯不需要做任何线路改装，在原有灯具基础上，只需要把启动器拿掉，新装灯管更便宜，不需要买镇流器与启辉器，直接买灯架接火线跟零钱就可以了。
- 3.灯管最大的优势就是长寿命，且灯管不会黑头，平均寿命在36000个小时以上。因为帝光节能灯有做过强破坏开关测试，超过50000次以上，一般的灯管都不敢做测试的，主要是帝光节能灯拥有独家专利，新型式预热缓启动专置。灯在启动时它的电流是平常的12-15倍，那帝光灯管里面的缓启动专置会降低它的电流，保护了灯的乌丝及电子元件，从而大大增长了灯管的寿命。并且灯管在常温至零下20度也能正常启动照明
- 4.帝光灯管是低管温38度，长时间点灯也不会超过40度，传统灯管及电感镇流器温度非常的高，长时间

点灯会达到100多度，夏天直接省了空调电费。（一个车间使用帝光gtl节能灯3000支灯管，可以降温达到8度，从而节省了无形的成本）

6.帝光灯管显色指数高达85%以上，灯光透明清晰，可以让物体颜色不失真。因为灯管发光体采用的是纯三基色粉，光效非常好，光衰很慢，使灯的亮度维持率更长。像市场上廉价的灯管采用的都是卤粉发光，卤粉光衰太快，光效非常低，一般点灯1000小时，亮度就达不到原来的70%，那这样的灯管对照度要求高的服装厂及电子厂几乎就要淘汰了。

7.传统灯管点灯频率很低，做的是50hz，频闪非常的严重，帝光灯管点灯频率高达40000hz，没有频闪的问题，员工长时间工作，也不会眼睛疲劳，保护眼睛减少错误率的发生，也会降低工厂材料成本。

（诚招经销商与代理商）

欢迎来电咨询