

PC德国科思创1239 吹塑级

产品名称	PC德国科思创1239 吹塑级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:挤出级 型号:高粘度 用途:矿泉水瓶子材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC西班牙科思创1239 注塑级

聚碳酸(Polycarbonate通称PC)：

是化学式链中带有碳酸酯基的纺织材料高聚物，依据酯基的构造可分成脂环族、脂环、脂环族-脂环等各种类型。在这里在其中因为脂环族和脂环族-脂环聚碳酸的使用性能较低，进而限定了其在橡塑保温板层面的运用。现阶段仅有脂环聚碳酸获的了工业生产。因为聚碳酸构造上的独有性，早就变成五大橡塑保温板中增速快的应用性橡塑保温板。

聚碳酸耐碱性，耐碱性，耐男性特征油。聚碳酸不抗紫外线，不抗强酸

为非晶型聚氨酯材料聚氨酯弹性体，高品质的耐温性能、高品质的画质和十分高的抗冲击抗压强度等物理学使用性能。

PC 优势：

- 1、具超耐磨及弹性系数、高毁灭性抗压强度、应用温度覆盖面广；
- 2、高宽比透光性及随意染色性；
- 3、H.D.T.高；
- 4、耐疲惫性佳；

- 5、耐老化佳；
- 6、电气设备特点优；
- 7、无色，无味无臭对身体没害合乎在我国安全性能；
- 8、成型缩水率低、型号规格安定性高品质。

PC (polycarbonate)1239/costrong features: High viscosity range: non-unique food industry applications, plastic film, manufacturing method: HOLLOW INJECTION MOLDING BASIC PARAMETERS: power law fluid capacity flow rate: 3.0 cm³/10 Min density: 1200.0 kg/m³ water absorption capacity: 0.12% water absorption capacity: 0.3% fusion flow rate (power law fluid flow rate) : 3.0 G/10 Min