西安中川EPS电源ZB-JHE/H-10KVA价格

产品名称	西安中川EPS电源ZB-JHE/H-10KVA价格
公司名称	西安板升机电科技有限公司
价格	9700.00/台
规格参数	型号:ZB-JHE/H-10K 重量:40 规格:650*770*820
公司地址	西安市碑林区东关正街66号世贸大厦4幢21层2108号房
联系电话	029-82462099 13572203776

产品详情

西安中川EPS电源ZB-JHE/H-10KVA价格是一款采用第四代智能IPM模块，输出平衡稳定，适合感性负载和混合负载、可与消防联动、消防远程控制可通过RS232实现智能监控、CPU控制，纯正弦波输出和CD、 ED显示，故障声光报警，逆变器挂箱式设计，维护方便电源，适用于各类建筑、医疗系统、交通系统、金融系统、机关、商场、学校、码头、广场等场所的应急照明或照明/动力的混合负载使用。一级负荷消防设施/消防应急照明的可靠伙伴。

西安中川EPS电源ZB-JHE/H-10KVA价格产品原理当市电正常时，由市电经过互投装置给负载供电，同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电(或超过正常电压的25%时)，由控制器提供逆变信号，启动逆变电源，同时互投装置将立即投切至逆变电源输出，继续提供正弦波交流电，当市电电压正常后应急电源将恢复电网供电。

西安中川EPS电源ZB-JHE/H-10KVA价格产品技术参数

型号规格 ZB-JHE/H-10KVA

输入 电压 380VAC(1±25%)

相数 三相四线+地线

频率 50Hz(1±5%)

输出 容量 3.7KVA~500KVA

电压 380VAC(1±3%)

波形 正弦波(THE≤3%)

频率 50Hz(1±0.5%)

过载能力 ≥120% 30s；≥150% 5s；

电池 密封式免维护

备用时间 180min

转换时间 <5s (特殊时0切换)

保护 过载、短路、欠压保护、缺相可运行

显示 CD、 ED

效率 应急供电时：≥92%　正常时：≥98%

工作环境 噪音(1m距离) 市电时无噪音，应急时：≤55dB 75kVA以上≤68dB

湿度 0-90%不结雾

温度 -10°C~40°C

海拔高度 ≤2000m

适应负载 适用感性负载和感容性混合负载