

32防区总线报警主机 Baner

产品名称	32防区总线报警主机 Baner
公司名称	上海安耕电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Baner 型号:UG-32 供电电源:AC220 (V)
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕溪路258弄27号航星商务楼2-413
联系电话	021 60899811 809

产品详情

品牌	Baner	型号	UG-32
供电电源	AC220 (V)	通讯方式	RS485
继电器驱动	支持	探头输入方式	总线制
环境温度	-10-55 ()	环境湿度	40-70 (%)
外形尺寸	未定义 (mm)	适用范围	商场 家庭 写字楼 别墅
类型	防盗报警主机		

一.主要功能

- 1、最多可接32个防区：有线无线兼容，自身带有32个无线自学码防区，通过通讯接口可以外接最多32个报警模块，最多可以支持32个扩展防区
- 2、所有防区以分区的形式管理，最多有4个分区，通过编程任意包括一个或所有防区，每个键盘可以任意包含1-4个分区。各键盘分别对自己的所管辖的所有分区独立同时进行布防、撤防等操作；主机可以对单个分区、防区独立进行布防、撤防操作
- 3、可最多接入3个键盘，独立操作，led显示。通过主机编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息
- 4、通讯总线上可以带有2个联动设备最多64个输出。联动包括：防区报警联动、防区布防联动、防区异常联动。可以达到电子地图、dvr报警输入、就地报警等功能
- 5、多达64个密码。密码的权限可以任意编程，包括：安装密码、键盘密码、分区密码、防区密码
- 6、通过键盘密码、遥控器进行布撤防

- 7、通过主机键盘对单个分区、防区进行布撤防
- 8、分别可以存储150条的报警和100条操作纪录，掉电保存

二．电性能指标

- 1、输入电源 dc11-18v
- 2、主机板静态耗电 300ma
- 3、报警状态 850ma
- 4、报警输出口 220vac/3a , 30vdc/3a
- 5、外观尺寸 157mm x 138mm x 35mm
- 6、无线参数 315mhz , 编码器的振荡电阻为4.7m , 2262编码模式
- 7、通讯端口总线总长度不得大于1200m(在不加中继器的情况下)