

CX23显微镜助力科研

产品名称	CX23显微镜助力科研
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:其它 型号:CX23 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

CX23显微镜助力科研

CX23显微镜助力科研

用途：可观察普通染色的切片观察，制药、污水处理、用于临床及教学工作。

1. 工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40 ~ +50 的环境条件下运输和贮存，在电源220V (± 10%) /50Hz、气温摄氏-5 ~ 40 和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

奥林巴斯CX23显微镜技术参数

2.1 生物显微镜

*2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

*2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm (X) x 30mm (Y)

2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5 照明系统：20000小时寿命LED光源

*2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，
倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度 432.9 mm，视场数 20

2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数 20

2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

*2.1.9 物镜：平场消色差物镜4X (N.A. 0.1
W.D 27)、10X (N.A. 0.25W.D 8)、40X (N.A. 0.65 W.D 0.6)、100X (N.A. 1.25W.D 0.12)

2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3 . 基本配置：

3.1 生物显微镜主机 1套

3.2 透射明场照明系统 1套

3.3 平场消色差物镜4X—100X (4个) 1套

3.4 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

4 . 可选择的附件、配件及消耗品

4.1 8CC镜油