

TYK-250L/4M（多功能）智能颗粒包装机

产品名称	TYK-250L/4M（多功能）智能颗粒包装机
公司名称	太仓通优机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能:充填、封口、计量、打码、喷码、其他 品牌:通优 型号:TYK-250L
公司地址	江苏省太仓市牌楼镇工业区
联系电话	86-051381785508 15250591558

产品详情

功能	充填、封口、计量、打码、喷码、其他	品牌	通优
型号	TYK-250L	电压	380（V）
功率	3.2（Kw）	包装膜宽	20-550（mm）
制成袋尺寸	10-250（mm）	包装速度	30-60（袋/分钟）
重量	550（kg）	外形尺寸	1600*850*1800（mm）
包装材料	薄膜	包装类型	袋
自动化程度	全自动	适用对象	其他
适用行业	其他	物料类型	颗粒

tyk-250l/4m（多功能）智能颗粒、粉末自动填充包装机

特点：本机主要针对包装计量精度要求高，所包物料流动性比较差的产品所设计。

两段辊筒热封、连续不间断运行，不仅速度快，运行平稳，噪音低，而且封口牢固，密封性好，袋型平整、精美，包装效率高，电器元件大多为国外进口。·采用进口plc及液晶触摸式显示屏实现人机菜单式对话，投料采用伺服系统，各项设置操作简单而明确。·采用光电跟踪系统，自动计数，并保证包装袋双面印刷图案的自动对版。采用知名品牌变频器无级调速，智能温控仪调节封口温度，且性能可靠，操作方便。采用变频调速电机传动，高稳定驱动更高精确度，袋长可以在触摸屏内直接设定，同时纵封与横封能够自动同步跟踪。比机器传动需要手动调节更省时节材，且拉袋平稳准确，调节更精确。采用螺杆式加料装置且计量准确，并且能在高温下填充被包装物，更适合高速袋包装机的运用。适用性强，切断方式可选用平切或连袋点切，单包或连包根据包装要求任意设定，并可选配墨轮打印机。

用途：适用于包装医药、食品、化工等行业中的松散状、无粘性并具有一定流动性的粉状物料的中小袋包装。如豆奶粉、面粉、咖啡粉、奶粉、药粉等

技术参数

填充物：颗粒、粉末

包装形态：三边封或四边封

包装能力：30~70袋/分

薄膜输送量：15m/分（max）

实际充填包装速度因袋长、包材质量、充填物的不同有所差异

充填容量：0~20g、20~50g

制袋长度可变范围：50~200mm

制袋宽度可变范围：45~120mm

薄膜宽度：90~240mm

薄膜卷最大卷径：?400mm以内

使用电力：6.5kw

机器外型尺寸：长1600mm × 宽850mm × 高1800mm

机器本体重量：约550kg