

开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家

产品名称	开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-PXJ-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家MODF配线架在综合布线系统中的应用：综合布线系统中，开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家配线架适用于设备间的水平布线或设备端接，以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计，开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家减少安装与操作费用，较大的正面标识空间方便端口识别，便于管理，符合19"机架安装标准。目前，该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用，为运营商带来多项价值

开放式1440芯MODF光纤总配线架生产厂家A型光纤配线架外向美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。

机架可定做敞开式或全封闭结构，前后开门，便于操作、防尘效果好。

每单元装6个12芯熔配一体化模块，熔接模块在单元中有可靠的定位及限位装置，可单片

移除操作使熔接一次性完成，简化了操作。

合理的走线、绕、贮纤结构保证光纤在任何地方的曲率半径不小于40mm。

打开单元门板上面有明显的线序示名标识，方便查找线路，而打开的单元门板又可作为临时工作平台。

机架具备安全可靠地接地保护装置。

二、产品技术要求技术参数环境要求工作温度：-5 + 40。相对湿度：85%(+30)。大气压力：70KPa106KPa。

光电性能

光纤连接损耗：0.3db（包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗）回波损耗：FC/PC40 db FC/SPC45 db FC/APC60 db SC/PC40 db SC/SPC45 db SC/APC60 db LC/PC40 db LC/SPC45 db LC/APC60 db插拔寿命：1000次设备高压防护地与设备间绝缘电阻>1000M /500V（DC）设备高压防护地与设备间耐压>3000V（DC）/min，不击穿、无飞弧标准工作波长：850 nm、1310nm、1550nm适用性指标：光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准规定光纤、光缆符合GB/T11819-1987和GB/T7424-1987的规定

双面总配线架为熔配分离结构，线路侧为模块式，设备侧为配线面板结构。

二、产品特点

- 1、光纤的熔接配线、调度全正面操作，机架可背靠背或靠墙安装，节省空间；
- 2、模块化设计，容量大、密度高，扩容方便；
- 3、光缆可从上或从下进入机架，并适用于带状和非带状光缆；
- 4、全封闭式结构，跳纤不外露，外形美观，防尘效果好；
- 5、宽架卡入式适配器安装，适用于 SC、FC、双 LC 等类型适配器，适配器端面倾斜于机箱正面 30° ，避免弧光直射入眼，同时便于走纤；
- 6、带状光缆提供专用开剥保护接头，使裸纤的保护、光缆的固定、接地更完善、可靠；
- 7、可安装光分路器、衰减器等增值模块，操作、维护方便可靠；
- 8、开启后箱门直接作为光纤熔接操作的工作台，使操作、维护方便可靠；
- 9、侧板上有并架孔，使并架扩容简单方便；

1.线路侧为光缆，设备侧尾缆分区管理，符合现有维护体制和习惯

3.可定制跳纤长度，减少光纤冗余和缠绕

5.正面为线路侧（直列），背面为设备侧（横列）

7.跳线路由采用直放式，无需穿叉走纤，操作方便

1. 使用条件：1) 工作温度：-10 ° C~+40 ° C2) 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C3) 相对湿度： 85% (+30 ° C) 4) 大气压力：70Kpa~106Kpa2. 适用性指标：1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；2) 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。3. 功能：1) 具有光缆固定和保护功能；2) 具有光缆终接功能；3) 调线功能；4) 光缆纤芯和尾纤的保护功能。4. 机架高度：1) 满足行标规定两种标准尺寸：2000mm、2200mm2) 并可根据需方不同要求订做不同规格的产品。5. 光电性能：1) 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V (DC)无飞弧。2) 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。3) 光纤连接器损耗 0.5dB4) 插入损耗 0.2dB5) 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/U PC>50dB、FC/APC>60dB6) 插拔性寿命：>1000次6. 机械性能：1) 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。2) 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。3) 光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍

【普纬达通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品