

输送带强度标准及聚酯输送带的特性的介绍

产品名称	输送带强度标准及聚酯输送带的特性的介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售卖地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

输送带强度标准及聚酯输送带的特性的介绍

输送带强度标准：普通输送带执行GB7984-2001标准。

普通输送带：覆盖层：拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，磨耗量 200mm³；层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2N/mm；覆盖胶与布层间不小于2.1N/mm；全厚度纵向扯断伸长率不小于10%；全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%。

尼龙（NN）、聚酯（EP）输送带覆盖层，拉伸强度不小于15Mpa，扯断伸长度不小于350%，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5N/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2N/mm，全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%，覆盖胶采用橡塑共混，骨架国标级别拉力强度系数，可以搭接成环形。

聚酯保输送带的特性是：以聚酯帆布为骨架，其构造采用普通保送带，具有重量轻、薄、耐疲倦、耐冲击较好、好成槽、低伸长率、尺寸特性较好等优点。铝稳定性、高湿强度是织物芯保送带的开展方向。

以上是本公司整理的相关资料希望能帮到大家，如有其它问题欢迎来电咨询！