

负压喷淋除臭设备原理

产品名称	负压喷淋除臭设备原理
公司名称	深圳市通宝环境技术有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:通宝 型号:TB-0215-CC 产地:深圳
公司地址	宝安区福海街道福海信息港A3栋5
联系电话	0755-28233331 13144800013

产品详情

负压喷淋除臭设备原理

垃圾的危害

生活垃圾的臭味有氨气,硫化氢,有机胺,有机硫,挥发性脂肪酸等。生活垃圾除臭剂主要成分乳酸菌、放线菌、丝状真菌、芽孢杆菌等多种活性菌。适用于垃圾场除臭、垃圾中转站除臭、垃圾填埋场除臭、垃圾焚烧厂除臭、皮革厂除臭、养殖场除臭、污水处理厂及黑臭水体除臭等。

除臭设备工作原理：

- 1.天然生物除臭剂表面不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，
- 2.容易与其他分子进行化学反应，植物液中的酸性缓冲液发生反应，*后生成无味、无D的有机盐。
- 3.植物液除臭除味剂是采用天然植物原料，引进技术，利用中和相杀原理，从多种天然植物提取液中配制成除臭除味工作液来消除空气中的异味，尤其是由有机物散发的恶臭。

除臭剂设备使用方法：

- 1.自动加药机+除臭剂：使用自动加药机将除臭剂少量多次的添加到水箱中，可以有效降低使用成本，大幅提高除臭效率。这样既可以避免漏洒造成的浪费，也可避免量多造成的浪费、量少达不到预期效果的弊端。
- 2.据行业的不同以及废气浓度的不同酌量人工添加除臭剂。

深圳市通宝环境技术有限公司是一家从事环境治理，空间环境改善，废气、臭气治理的环保企业。是一家集产品研发、产品销售、工程设计、工程施工及工程维护于一体的机构，为客户提供便捷的服务。