

9MM塑封式金属轴电位器

产品名称	9MM塑封式金属轴电位器
公司名称	佛山市帝华电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	品牌:帝华 型号:RK096 种类:贴片式
公司地址	中国 广东 中山市 东风电子电器城3幢107卡QQ:583204360
联系电话	86 0 18938750297 15919088058

产品详情

品牌	帝华	型号	RK096
种类	贴片式	用途	普通
材料	碳膜	性能	功率
阻值调节方式	旋转式	阻值变化方式	X式(直线式)
标称阻值	B50K	额定功率	0.05(W)
阻值允许偏差	±20(%)	滑动噪声	未滿100m(V)
分辨率	30(%)	零位电阻	20()
接触电阻	5()	绝缘电阻	0.01(M)
符合度	300		

塑封式金属轴电位器

机械的性能(mechanical characteristics)

项目: items	k087系列	k094、rk095、rk096、rk097、rk098、rk09p系列	k127、r128系列
全回转角度:	300° ± 10°		
total rotational angle			
全回力矩:	10~80gf.cm	10~200gf.cm	
rotational torque			
回转止动强度:	4kgf.cm	5kgf.cm	5kgf.cm
rotational stopper strength			

轴引强度：	push 5kgf/pull 3kgf	3kgf max	5kgf.cm max
push-pull strength			
轴摇晃度：	0.6 × l/20mmp-pmax		0.4 × l/25mmp-p max
shaft wobble			

电器的性能(e electrical characteristics)

全阻抗值：	1k ~500k		
total resistance			
全阻抗值容许差：total resistance tolerance	± 20%		
残留阻值：residual resistance	10k 10 10k < r < 250k 20 r > 250k 0.1%max.of total resistance		
抵抗变化特性：	a,b,c	a,b,c,d ,w	a,b,c
resistance taper			
定格电力：rating power	b taper 0.05w other taper 0.025w		b taper 0.08w other taper 0.04w
最高使用电压：	b taper 50v ac other taper 25v ac		b taper 150v ac other taper 0.04w
maximum operating voltage			
滑动杂音：slider noise	未滿100mv less than100mv		
相互偏差：gang error	± 3db max. (-40~0db)		
绝缘抵抗：	100m min min. at 250v dc		50m .at 250v ac
insulation resistance			
耐电压：	1 minute 250v ac	1 minute 300v ac	1 minute 250v ac
voltage proof			
回转寿命：	10,000 cycles		
rotational life			

开关的性能 (switch characteristics)

switch contact resistance	first period:100m max.200m after the end of useful life is reached		
开关接触电阻			
switch ratings power:	16v dc 3a (momentary push type:12v dc 0.5a)		

开关定格电力	
switch life 开关寿命	10,000 times min.
switch working angle	rotary sw : 50 ° max. , ms:0.55mm , ms2:1.55mm , ps:1.5mm
开关工作角度	
switch working torque	rotary sw:150 ° ~450 ° gf. cm , msi : 200~800gf , ms2:300~700gf , ps : 400~2000gf
开关工作力矩	
switch circuit 开关回路	s,p,s,t(push-push type : spdt)