

立式手套泄漏检测仪/便携式手套完整性测试仪

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 立式手套泄漏检测仪/便携式手套完整性测试仪 |
| 公司名称 | 上海禹熠仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区漕宝路1108号512室 |
| 联系电话 | 13661845634 |

产品详情

上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器]全国厂家直销!品质保证!实验仪器属于精密设备 各户订单求档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器,制样/消解/合成仪器,恒温/加热/干燥仪器,混合/分散/粉碎仪器,环保监测仪器等等。

一、产品说明：

手套完整性测试仪是采用压差衰减检测法，利用自带的充气泵，对无菌操作手套充气，内部压力达到设定值后开始保压，在保压60s内气压下降在标准范围内，说明安全手套密封良好，检测结果判定为：合格；相反，如果在保压60s内气压下降大于标准范围，则判定该操作手套的周边围护有泄漏，检测结果判定为：不合格。

二、产品特点：1、便携式结构设计，方便使用；2、全不锈钢机箱，易于清洁，适合于洁净区内使用；3、倾斜的控制面板，便于观察和操作；4、测试气体为外接压缩空气与氮气；5、提供结果打印功能，便于保存记录；6、采用SIEMENS可编程控制器（PLC）和触摸屏进行控制，拥有友好的人机交互界面；7、可于隔离器使用前或使用后对袖套-手套进行泄露测试；8、依据ISO14644-7标准而研发。三、技术参数：

| | |
|---------|-------------------|
| 输入压力 | 0.2MPa~0.7MPa |
| 充气压力 | 500 ~ 1000Pa |
| 测试时间 | 5 ~ 8min |
| 压力显示分辨率 | 0.1Pa |
| 检测精度 | (小孔径) : 500 μ m |
| 仪器重量 | 19kg |
| 主机外形尺寸 | 540 × 235 × 330mm |
| 测试端口规格 | 255mm (其余规格可订做) |
| 打印功能 | 针式微型打印机 |
| 存储数据 | 20组 |
| 电源 | 220V , 50Hz |
| 功率 | 100W |