

上海-PP韩国LG M1600 (PP韩国LG总代理)

产品名称	上海-PP韩国LG M1600 (PP韩国LG总代理)
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

上海PP韩国LG M1600 , PP韩国M1600 , M1600总代理 , M1600 :

代理供应PP韩国LG R6400

代理供应PP韩国LG H5300

代理供应PP韩国LG H7411

代理供应PP韩国LG H7511 (上海灿美塑化欢迎您)

代理供应PP韩国LG H7525

代理供应PP韩国LG H7550

代理供应PP韩国LG H7600

代理供应PP韩国LG H7630

代理供应PP韩国LG M1600

上海PP韩国LG M1600 , PP韩国M1600 , M1600总代理 , M1600 , 韩国LG PP均聚物 :

1,供应高流动性PP H1500 特性：高流动性。用途：玩具；主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：12g/10min，洛氏硬度（R计秤）：105，悬臂梁缺口冲击强度（23度）：29.4J/m, 热变形温度（0.45MPa、未退火）：110度。（上海灿美塑化欢迎您）

2,供应高耐热性PP H1615 特性：高刚性，抗划伤性高，高结晶，高耐热性，食品接触的合规性。用途：大、小型家用电器，电器用具；主要特性：熔流率（230度/2.16kg）：18g/10min，洛氏硬度（R计秤）：1

05, 悬臂梁缺口冲击强度 (23度) : 39.2J/m, 热变形温度 (0.45MPa、未退火) : 125度。

3, 供应PP H5300

特性：可加工性良好，良好的拉伸性。用途：地毯背衬，细丝，织物，绳索，线；机构评级：FDA 21CFR177.1520 主要特性：熔流率 (230度/2.16kg) : 3.5g/10min, 洛氏硬度 (R计秤) : 100, 悬臂梁无缺口冲击强度 (23度) : 29.4J/m, 热变形温度 (0.45MPa、未退火) : 104度。

4, 供应PP M1400 特性：PP均聚物。用途：玩具；机构评级：FDA 21CFR177.1520 主要特性：熔流率 (230度/2.16kg) : 8g/10min, 洛氏硬度 (R计秤) : 100, 悬臂梁缺口冲击强度 (23度) : 88.3J/m, 热变形温度 (0.45MPa、未退火) : 100度。

韩国LG抗撞击PP均聚物上海PP韩国LG

M1600, PP韩国M1600, M1600总代理, M1600 : (上海灿美塑化欢迎您)