

钢板止水带武安止水钢板厂家定制

产品名称	钢板止水带武安止水钢板厂家定制
公司名称	衡水铭璟橡胶制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:铭璟橡胶 规格:支持定制 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市枣强县肖张镇程杨村420号
联系电话	16631862305 13231855130

产品详情

钢板止水带武安止水钢板厂家定制

衡水铭璟橡胶制品有限公司生产钢板止水带，具体规格不同价格不等，欢迎各界朋友莅临参观、或来电咨询。

钢板止水带又称止水钢板。建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝，施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽，新旧混凝土内各埋置一半。

止水钢板的用途：

止水钢板的主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等。

止水钢板的原理：

新旧混凝土接缝位置称为施工缝，此属于防水混凝土防水的薄弱环节，增加止水钢板后，水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗，止水钢板起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透，止水钢板有一定宽，也延长了水的渗透路径，同样可以起到防水作用。

止水钢板的施工要点：

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满确保不渗水，一般是双面焊。根据监理要求，也可以单面焊接；
- 3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。