

PP/H1500/LG化学-PP韩国LG

产品名称	PP/H1500/LG化学-PP韩国LG
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

我公司售PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500以下PP料：

PP 加纤防火，

PP 抗UV，PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500

PP 防静电，

PP 加纤，PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500

PP 耐寒，

PP 耐磨，PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500

PP 高光，

PP 耐冲，PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500

PP 抗菌，

PP 防火代替FB51，

PP 填充，PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500

PP 耐候，

PP韩国LG--的改性及应用：（上海灿美塑化欢迎您）

改性PP[MPP]和MCPP作为特种PP专用料，大大扩展了应用范围，主要有四个方面：一是提高工程塑料的耐冲击性能，用MPP作相容剂，制得的PP与其他塑料的共混物冲击强度提高2~3倍，可用作抗冲击壳体材料；二是聚酰胺和PP在相容剂存在下的合金，现已商品化；三是用作热塑料粉末涂料，用于金属底材表面，起到防腐和抵抗化学药品的作用。MPP的引入可提高填料与相容性，改善复合材料的性能，提高材料的整体热稳定性和局部抗热能力；四是MPP也应用于自由基活性废料的固化。此外，MPP还可用于提高pp纤维的可染色性和塑料制品的可装饰，制造可蒸煮的包装材料，家用电器、管材、高透材料等。

PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500--的相关说明（上海灿羨塑化欢迎您）

PP/H1500/LG化学生产企业：LG化学

原料描述部分

规格级别 高流动 其它 注塑 外观颜色

该料用途 玩具

备注说明 流动性高

加工条件

加工条件

原料技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 密度 ASTM D1505 0.9 g/cm³

熔体流动速率 230 /2.16 kg ASTM D1238 12 g/10 min

机械性能 洛氏硬度 ASTM D785 105

抗张强度 屈服 ASTM D638 34.3 MPa

断裂伸长率 ASTM D638 >500 %

弯曲模量 ASTM D790 1470 MPa

无缺口悬臂梁冲击 23 ASTM D256 29.4 J/m

热性能 热变形温度 0.45 MPa, 未退火 ASTM D648 110

维卡软化点 ASTM D1525 3 153

PPH1500，H1500，LG化学-PP，韩国LGH1500公司交易灵活，价格合理，质量优异，货源稳定与多家企业有长期稳定的合作关系，欢迎全国各

地的厂家来电来函咨询洽谈。