继电保护试验电源屏LXDL-PGY-2

产品名称	继电保护试验电源屏LXDL-PGY-2
公司名称	保定朗星电力科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	
公司地址	保定市北二环路5699号大学科技园
联系电话	17325287668

产品详情

继电保护试验电源屏是保定屹成电气科技有限公司依据能源部《发电厂、变电所工程和继电保护试验仪表配置定额》、《继电保护试验条例》和电力工业部颁发《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的有关规定设计制造的产品。它为现场继电保护试验工作提供了可靠、稳定、方便的交直流试验电源，为提高继电保护试验工作的质量，保障人身、设备安全提供了可靠保证。

1.用途：

适用于发电厂、变电站及大中型工业企业，可作为标准的继电保护试验电源。

2.特点：

u 采用双路电源供电，可手动、自动切换。使用接触器可带负荷切换，保证了供电的可靠性。

u 交流电源采用大容量隔离变压器，将系统电源与试验电源进行隔离，并在初级与次级之间加装屏蔽层，使试验电源免受电网暂态过程和其他谐波干扰。变压器采用△/Y0接线方式，大大削弱了三次谐波，保证了电源质量。

u 直流电源可以连续平滑的调节电压，以适应不同试验项目的需要。

u 交流电源的控制均采用DZ47-60型自动开关，它动作迅速，寿命长，有短路、过负荷自动跳闸的功能。

u 输出交流电源装有漏电保护开关，确保试验人员的安全。该开关具有性能稳定，灵敏度高，动作可靠等优点，有短路、过负荷自动跳闸功能。

u 直流回路使用GM32M直流断路器，它动作迅速，寿命长，短路、过负荷则自动跳闸。