

# 高低温快速试变化验箱

产品名称	高低温快速试变化验箱
公司名称	东莞市库宝试验设备有限公司
价格	24800.00/台
规格参数	
公司地址	万江街道新河街29号
联系电话	0769-86290090 15816831231

## 产品详情

### 高低温快速变化试验箱产品描述

高低温快速变化试验箱是由我公司技术小组多年研究，是国内均匀性优良的干燥箱。高温快速变化试验箱适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

### 高低温快速变化试验箱产品特点

1.设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。2.试验箱体设计完美，采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，试验箱操作容易。3.箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化硬化现象。4.内胆为进口SUS304不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。5.保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚氨酯发泡填充保温区，以保证箱体内部温度。6.独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温，制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。7.采用多翼式强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。8.空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回温时间快。9.原装进口韩国"TECH"1880"可编程温湿度控制仪(5.7英寸16位真彩触摸屏)；中文式菜单操作方式，内存程序组120组，每程序组含程序200段，全部循环，多999回

### 高低温快速变化试验箱技术参数

型号	KB-H80	KB-H150	KB-H225	KB-H408	KB-H800	KB-H1000
内部尺寸 WxHxD (cm)	40x50x40	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80	100x100x100
外部尺寸Wx HxD (cm)	90x136x94	100x146x104	100x161x117	110x171x137	150x186x137	150x186x150
温度范围	A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150					
湿度范围	20%~98%R.H.(10%-98%R.H为特殊选用条件)					
温湿度解析 精度/均匀度	±0.1 ; ±0.1%R.H./ ±1.0 ; ±3.0%R.H.					

温湿度控制精度/波动度	$\pm 1.0$ ; $\pm 2.0\%R.H./ \pm 0.5$ ; $\pm 2.0\%R.H.$
升温/降温时间	升温约4.0 /分钟 ; 降温约1.0 /分钟 ( 每分钟下降5~10 为特殊选用条件 )
内外部材质	全机不锈钢板雾面处理 , 内箱为SUS 304#不锈钢
保温材质	耐高温高密度氨基甲酸乙酯泡沫绝缘体材料
冷却系统	风冷式/单段压缩机(-20 ) , 风、水冷式/双段压缩机(-40 ~-70 )
保护装置	无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障报警系统
配件	记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
控制器	韩国“ TEMI ” South Korea “ TEMI ” 或日本“ OYO ” 牌 Japan's “ OYO ” Brand 任选
压缩机	法国“ 泰康 ” 牌
电源	1 220VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz & 3 380VAC $\pm 10\%$ 50/60Hz
高低温快速变化试验箱工作原理	
高低温快速变化试验箱产品外观图	