

钢结构C型钢檩条厂家-昆明镀锌C型钢报价-160*50C型钢一吨的价格

产品名称	钢结构C型钢檩条厂家- 昆明镀锌C型钢报价-160*50C型钢一吨的价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	3670.00/吨
规格参数	品牌:昆云 型号:160*60*20 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

檩条亦称檩子、桁条，垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁，用以支撑椽子或屋面材料，檩条是横向受弯（通常是双向弯曲）构件，一般都设计成单跨简支檩条。常用的檩条有实腹式和轻钢桁架式两种。

热轧薄壁H型钢和????

薄壁H型钢以下简称“薄壁H型钢”是一种新型的轻型型钢，具有腹板薄、抗弯刚度好、两主轴方向惯性矩比较接近及翼缘板平直易于连接等优点。

檩条的上弦杆采用角钢V形放置，如图1。这种檩条的侧向刚度较差，但取材方便，受力明确，适用于屋面荷载或檩距较小的屋面。由于檩距小，在安装上弦支撑时须穿越檩条，施工比较麻烦。为了解决这个矛盾，可将设有上弦支撑开间的檩条改为实腹式檩条。

檩条的主要部分上弦杆和端竖压杆采用冷弯薄壁型钢，其余杆件采用圆钢，如图3。为增强檩条的稳定性，其端压腹杆采用方管。它多用于1.5m檩距的屋面。这种檩条与上一种平面桁架式檩条相比，受力性能基本相同，但取材和制造更为方便。

檩条上弦杆为两个分开放置的小角钢，腹杆和下弦杆为圆钢，其单片腹杆体系与上弦杆体系构成T形，故称T形桁架式，如图4。在上弦两角钢间宜设置斜缀条和直撑，组成桁架系统，以增强檩条的侧向刚度。为了保证腹杆平面与上弦杆平面在受力过程中的相对位置，以抵抗部分扭矩，应沿檩条跨度方向设置3~4道钢箍，钢箍圆钢的直径不宜小于10mm。T形桁架式檩条的计算方法与平面桁架式檩条相同，近似地把上弦杆两个角钢集中到腹杆平面内进行计算。