

# 锻制气体灭火喷头 金旭机械 气体灭火喷头

产品名称	锻制气体灭火喷头 金旭机械 气体灭火喷头
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

## 产品详情

气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内，气体灭火喷头结构，灭火时以气体（包括蒸汽、气雾）状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形

### CO2气体灭火系统

### CO2气体灭火系统

成各方向均一的气体浓度，而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间，实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。系统包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

二十世纪八十年代初有关专家研究表明，包括哈龙灭火剂在内的氯氟烃类物质在大气中的排放，将导致对大气臭氧层的破坏，危害人类的生存环境，1990年6月在英国伦敦由57个国家共同签定了蒙特利尔议定书（修正案），决定逐步停止生产和逐步限制使用氟里昂、哈龙灭火剂。我国于1991年6月加入了《蒙特利尔议定书》（修正案）缔约国行列，气体灭火喷头作用，承诺2005年停止生产哈龙1211灭火剂，气体灭火喷头，2010年停止生产哈龙1301灭火剂。并于1996年颁布实施《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》。

1996年以后，哈龙替代品及其替代技术研究迅速发展，短短几年，七氟丙烷、惰性混合气体（以下简称IG-541）、三氟等灭火系统相继出现，2003年中华人民共和国发布了《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》(GA400-2002)，对七氟丙烷、三氟、IG-541(又名烟烙尽，含52%氮气+40%气+8%二氧化碳)、IG-55（氮气50%+气50%）、IG-01（纯气）、IG-100（纯氮气）等灭火系统的生产、检验作出明确的规定。

高压管件英文：High-pressure pipe高压管件顾名思义是耐压能力比较高的管件。我国的化工标准把承受压力 16MPa的管道称为高压管道。高压管件用于特定的环境下如高压蒸汽设备，化工高温高压管道，电厂和站的压力容器，高压锅炉配件等。种类划分：1、高压弯头2、高压三通3、高压法兰4、高压异径管5、高压管帽、6、高压盲板7、高压封头8高压管古连接划分：焊接连接、丝扣连接、螺

栓连接材质划分：20G、20MnG、25MnG、15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG  
12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB 1Cr18Ni9、0Cr18ni9、1Cr18Ni11Nb等

IG-541混合气体灭火系统的灭火方式适应于全淹没灭火系统。系统的主要性能参数如下：规格型号：ZH  
80-15-SAZH90-15-SA灭火剂储瓶容积：80L90L灭火形式：全淹没全淹没充装压力（20 ）:15 Mpa15  
Mpa工作压力（50 ）:17.2 Mpa17.2 Mpa喷洒时间： 60s 60s系统工作环境温度：0 ~50 0 ~50  
系统启动方式：自动、电气手动、机械应急手动自动、电气手动、机械应急手动工作电源：DC24V , 1.5  
ADC24V , 1.5A

锻制气体灭火喷头-金旭机械-气体灭火喷头由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限  
公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“机械制品,塑料制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为  
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金旭机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服  
务为先，用户至上”的原则，使金旭机械在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象  
。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！