

昆明gjz板式橡胶支座货真价实

产品名称	昆明gjz板式橡胶支座货真价实
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GJZ板式橡胶支座的适用范围: (1)普通GJZ板式橡胶支座适用于跨度小于30m, 位移量较小的桥梁, 正交桥梁用矩形支座, 曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。 (2)桥梁GJZ板式橡胶支座是桥梁结构的重要组成部分, 直接影响桥梁的使用寿命和结构安全。在我国橡胶支座技术相当成熟, 其性能可靠、结构简单、安装和使用方便、造价较低, 目前大部分桥梁使用橡胶支座。板式橡胶支座钢板厚度一般为2-3 mm, 中间橡胶层厚度8-10 mm, 主要根据设计要求确定近几年又开发了球冠圆板式橡胶支座, 其构造特点是在圆形板式橡胶支座上面设置了球冠构造, 球冠高度不等, 有 4mm 6mm 8mm 10mm等。昆明gjz板式橡胶支座货真价实板式橡胶支座工作原理是以橡胶的弹性压缩来实现梁的竖向转动, 以橡胶块的剪切变形来实现梁的水平位移。由于容许水平位移量较小, 仅适用于中小跨径20m以内、支座反力2000kN以下的公路和城市桥梁。板式橡胶支座的型号、规格等应根据设计的位移量及支座反力大小来确定。板式橡胶支座应尽量水平安装, 当必需倾斜安装时, 纵坡应2%, 另外弯桥不宜使用。板式橡胶支座内部是一层钢板一层胶的结构, 钢板和中间胶层厚度根据支座的尺寸大小不同而不同, 具体按照JT/T4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》标准制造; 大家都知道板式橡胶支座的原材料是重要的成分, 板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下: a、氯丁橡胶: 适用温度+60 -25 b、天然橡胶: 适用温度+60 -40 c、三元乙丙橡胶。板式橡胶支座是一种新型桥梁支座, 有加筋层的(橡胶板内含有几层一定厚度的不锈钢板)可提高支座的抗压强度和抗压刚度, 适用于中等跨径的桥梁; 无加筋层的仅适用于小跨径的桥梁。标准跨径1 <40m以内的桥梁, 一般可采用板式橡胶支座。板式橡胶支座有矩形和圆形两种, 一般当斜度大于10°时采用圆板形支座, 否则采用矩形支座。可根据实际的位移量及支座反力大小来确定板式橡胶支座的型号、高度。橡胶支座安装方法: 1.先将墩台垫石顶面去除浮沙, 表面应清洁、平整无油污。昆明gjz板式橡胶支座货真价实若墩台垫石的标高差距过大, 可用水泥砂浆调整。 2.在支承垫石上按设计图测量放样, 准确定位支座中心线, 同时在橡胶支座上也标示出十字交叉中心线。将橡胶支座安放在支座垫石上, 使支座的中心线同墩台上设计位置中心相重合。 3.为方便找平, 可于浇注前在橡胶支座与垫石间铺涂一层水泥砂浆, 确保同一片梁的两个或多个支座应处于同一平面上, 让支座在白重下自动找平。 4.在浇注混凝土梁体前, 在橡胶支座上需加设一块比支座平面稍大的支承钢板, 钢板上焊锚固钢筋与梁体

相连接。