

# 防爆应急灯功率 莱芜防爆应急灯 安能达防爆电器

产品名称	防爆应急灯功率 莱芜防爆应急灯 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

## 产品详情

防爆应急灯BAJ52

防爆应急灯适用环境及用途

适用于1区，2区危险场所。

适用于 A、 B、 C类性气体环境。

可配装白炽灯。

防爆应急灯详情

示例品牌:安能达防爆

示例产品:防爆应急灯

产品型号:BAJ52要求 C类时请注明

防爆应急灯详情

示例品牌:安能达防爆

示例产品:防爆应急灯

产品型号:BAJ52要求 C类时请注明

主要参数：

输入电压

AC220V  $\pm$  10% 50Hz

额定功率

2  $\times$  3W

光源种类

小灯泡

应急转换时间

1秒

充电时间

< 24小时

应急时间

> 90分钟

额定光通量

使用环境温度

-10 ~+50

使用环境相对湿度

< 90%

电池型号和规格

6V4.0Ah免维护电池

尺寸(mm)

260(长) × 235(高) × 50(厚)

两孔之间距离

165mm

基本参数

额定电压 (V/Hz)

引入电缆 (mm)

防护等级

防腐等级

防爆标志

外型尺寸 (mm)

重量 (kg)

220/50

10~ 14

IP66

WF2

Exde IIB T6

300X106X265

5

光源配置

型号规格

应急电压 (V)

光源

额定功率 (w)

光通量 (lm)

应急时间 (min)

平均寿命 (h)

GTBG8760

DC6

LED

31/3

30/95

240

90

外壳材料：外框的本体和反射板均由冷扎钢板制造，防爆应急灯功率，表面经除锈、除油、防锈及静电粉末喷涂处理，防爆应急灯厂家，不易生锈。英式设计，莱芜防爆应急灯，外形简洁流畅。

2、电器零部件：安全可靠，布线整齐。

3、内置本公司生产的电子镇流器（带异常保护）超静、节能、寿命长！采用功率因数达0.95以上，性能稳定可靠。

4、配套稀土三基色灯管，结合高频调计，显色性好，视觉稳定、舒适、无闪光、无频闪。

5、品质保证二年包换。

6、适用场所：办公室、学校、工厂、商场等。

防爆应急灯功率-莱芜防爆应急灯-安能达防爆电器(查看)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（[www.annengda.com.cn](http://www.annengda.com.cn)）是一家从事“防爆配电箱,防爆接线箱,防爆挠性连接管,防爆灯,防爆箱等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安能达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安能达防爆电器在配电装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！