

冷板烤漆风淋室 食品风淋室厂家 风淋室

产品名称	冷板烤漆风淋室 食品风淋室厂家 风淋室
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

转角风淋室的特点和使用建议

转角风淋室又叫拐角风淋室和普通风淋室并没有两样，唯一区别在于转角风淋室的进门方向和出门方向不在一条直线上，按照风淋室开门方向分类，风淋室一般分为直角风淋室和转角风淋室两种。直角风淋室两扇门是正对面的，直进直出，结构相对简单。转角风淋室可以根据客户现场的实际情况来定做，电子厂风淋室，转角风淋室的独特之处是风淋室两扇门的开门方向成九十度，工作人员从正门进去，风淋完毕后从左侧进入洁净室或从右侧进入洁净室。

转角风淋室使用建议：

- 1，在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度，便于全方位除尘。
- 2，在风淋室内铺上粘尘垫，它可以把脚下尘粘掉，风淋室，洁净效果更佳。

自动门风淋室原理

自动风淋室的原理工作流程：当自动门感应探测器探测到有人进入时，将脉冲信号传给风淋室智能化线路板，食品风淋室厂家，风淋室控制器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使风淋室进门方向开启；当人或物进入风淋室后，由风淋室控制器作出判断，自动关上风淋室进门方向门。当吹淋完毕，风淋室出门方向自动打开；当人或物离开风淋室后，风淋室出门方向的平衡门自动关上。

自动门风淋室是根据现场尺寸而定，安装空间，满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及铝制抗风肋条组成，提升速度快、安全可靠、出入方便、防虫、防尘，方便大货物通过进入车间。适用于轻工业、食品业、电子、制药、仓储、包装、印刷、化工业、化妆品等高频开关环境。

很多用户在安装完风淋室，不知道要怎么对风淋室的风速进行检测，风速检测是为重要的一方面。

风淋室目前还没有相关设计规范，整个行业相关还比较混乱，各大厂家各自为政，相关部门正在筹划好风淋室规范进行统一，估计近期还不会出来，目前QS认证为其衡量标准之一。

风淋室风速检测，这个问题其实也一般的风管测速是一样的，区别在于，你是在喷口位置多远来测，对于风淋室来说，号以吹到人身上的位置来计算风速比较合理些。

部分厂家产品质量存在缺陷，长期使用后导致风淋室的风速降低，全自动语音风淋室，达不到洁净工作人员的目的，我们建议用户可以使用专业的测风工具风速仪，风速确实很低(小于18M/S)以致无法使用，可找厂家索赔。

冷板烤漆风淋室(图)-食品风淋室厂家-风淋室由东莞雅宁净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞雅宁净化科技有限公司(www.dgync.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!