

详细介绍桥梁伸缩缝的维护的五个方面

产品名称	详细介绍桥梁伸缩缝的维护的五个方面
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

详细桥梁伸缩缝的维护需要注意哪几个方面：

- 1.结合建筑物日常维护工作，经常对密封胶带中积存的泥沙、石屑等杂物进行清洗，防止伸缩缝装置影响伸缩式橡胶带的伸缩自由度，刺穿密封胶带，造成泄漏现象。一旦找到，磁带就应该及时更换。
- 2.经常检查墙面两侧接缝处是否有破损或裂缝，造成渗漏。一旦发现应及时修复，以免影响伸缩缝装置与梁、板之间的锚固强度。
- 3.经常检查伸缩缝装置顶面是否平整。如有异常现象，必须进一步检查滑动轴承支架或滑动压缩支架是否损坏。如有损坏，及时更换。设计充分考虑了零件更换的方便，通过实际试验完全可行。
- 4.发现抛平均位移每个伸缩缝装置缝间不太大，则系统可以及时检查位移控制部件的损伤，当诸如发现损坏，应例行维护期间被替换，由于使用一标尺部件的组件，方便更换。但一般情况下，该设计已考虑到容量控制系统的强度和耐久性可操作性，容易泛起这种现象。
- 5、伸缩缝装置属于钢结构，尽管出厂前经由较好防护处理，但因为受到使用的环境影响，经由一段使用期后，产生锈蚀属于正常现象，这时养护部分应按期重新进行防锈处理，以确保伸缩缝装置使用的耐久性。

欢迎广大新老客户来电咨询！！！！