

# 军训体能训练器材 运动馆体能训练器材 移动式低桩网 户外型拓展器材

产品名称	军训体能训练器材 运动馆体能训练器材 移动式低桩网 户外型拓展器材
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC-1056 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

五金零件材质半圆头，T型平头螺丝，无棱角，螺丝都是不锈钢材料即防锈又美观。10.接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆处理，具预防任意调整功能，以维护使用者设施结构的安1、健身器材规格：1960×550×1600mm。2、健身器材立柱管材为 114×3标准钢管，采用塑钢材质外盖封头。转轴直径为 30mm。摆杠管材规格采用 50×3的标准钢管。扶手采用 40×2.5mm标准焊管。并以限位器。产品所有的连接结构具有防盗、防锈、防松措施。3、健身器材产品所使用轴承，均采用标准深沟球轴承，两端加装标准的橡胶密封圈，并在轴承内装防水的锂基润滑脂，具有防水、防尘性。4、健身器材表面处理工艺：脱脂-酸洗-化-静电喷涂\脱脂-抛丸-静电喷涂。5、健身器材器材上的涂饰层采用室外型耐候性粉末。6、健身器材安装方式：直埋式训练攀爬架标准规格训练攀爬架?训练攀爬架规格：1个爬绳，1个爬杆，1个爬梯;?尺寸：地面高度7米，宽4米;?预埋件尺寸：80\*80CM，高度80CM?主立柱采用直径114mm的钢管，爬绳直径30mm;爬杆直径48mm,材质：钢管;以上产品可定做尺寸金属表面：1)二涂二烤，表面经抛丸除锈处理;2)防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完融化于金属表面;3)外表涂装。

采用户外光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完融化于金属表面;可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久;4)上述工艺完按照“GB19272-2011”室外器材安要求;5)金属表面涂装完符合国际标准ISO9227-2012国际标准ISO105-A02：1993，军绿漆400米障碍场共分为14个障碍物，主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、木桥、高墙等训练设施。对于来说，体能训练里让我们又爱又恨的头科目就非400米障碍莫属了。其包含的各个小项目训练难度之大、体能要求之高、受险之强，颇令人叹为观止。1三步桩三步桩是百米冲刺之后需要通过的个障碍，由五个直径0.3米、高出地面0.1米的正六棱柱水泥百米障碍赛是一项适合于学生竞技使用的设施

提高意识和保护意识。培训团队内部及团队之间的凝聚力军事300米障碍器材(厂家)400米障碍器材大连40

0米障碍器材江苏400米障碍器材浙江400米障碍器材安徽400米障碍器材江西400米障碍器材福建400米障碍器材贵州400米障碍器材云南400米障碍器材广东400米障碍器材四川400米障碍器材重庆400米障碍器材400米障碍器材规格尺寸。

梅花桩;由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，跨桩中点距端线6.15米。矮墙;宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。高板;高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。高台;高1.5米，长、宽各1米。低台;高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。水平梯;长5.1米、宽0.6米、高2.4米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米。