

2-8度试剂管理冰箱

产品名称	2-8度试剂管理冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

北京福意电器有限公司系恒温设备仪器的化公司。历年来，公司凭借雄厚的技术力量，精良的加工设备，高精度的检测手段，以一贯奉行“以德敬人，以诚立人”的企业经营理念，外抓市场，内挖潜力，严格依照 9001质量运行，性能、质量。其产品广泛应用于冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、卫生、化工、电力、技术监督等。

采用智能控制风扇强制冷气循环系统，风道的设计，实现空气循环制冷，确保箱体内部温度均匀性；保箱内无露无霜,用于储存生物制品、试剂、等。可用于
、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、院等。

适用科室 主要用于、手术室、门诊、急救、放射科，内科，库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的恒温储存。如：药物、试剂、生物制品、贵重等等。

2-8度试剂管理冰箱产品简要介绍：

以上介绍是2-8度试剂管理冰箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

微电脑控制，数码温度显示，箱内温度可调可控。不受环境温度变化自动恒定温度。PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速；强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀；无氟发泡保温箱体，；安全门锁设计，防止随意开启；三层透明中空玻璃门，内设照明灯，存取物品一目了然；三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。报警方式：声音蜂鸣报警
多层搁架设计，可根据需要调节间隙，方便实用，便于清洁。箱体内部2个精密温度传感器

控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

2-8度试剂管理冰箱产品参数

恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38
外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48
外型尺寸：595×680×1805mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-10
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-29~-5
外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10
外型尺寸：550×560×850mm 冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8
外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48
外型尺寸：1265×680×2150mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100
外型尺寸：595×675×1795mm

承诺：1. 工程师将向您提供7×的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于内回复，与用户协商确定解决方案。