

双锁试剂管理冰箱

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 双锁试剂管理冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 型号:FYL-YS-138L/100L/150L/280L/430L/828L 温度:4 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址） |
| 联系电话 | 13910804787 |

产品详情

福意联依靠的设备，严谨的质量管理，的工艺流程，合理有效的保了产品质量，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户设计各种的仪器设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，一如既往地为广大国内外用户服务。

每种，应根据标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10℃）、阴凉库（20℃以下）或常温库（0-30℃）内，企业设的冷库、阴凉库及常温库要求的温度范围，应以保质量、符合规定的储存条件为原则，进行合理的设定，即经营标明应存放于何种温湿度下，企业就应当设置相应温湿度范围的库房。如经营标识为15-25℃储存的，企业就应当设置15-25℃恒温库。对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的，一般应存放于相对低温的库中，如某一标识的储存条件为：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，应将该存放于阴凉库中。

适用科室低温、以及特殊温度的物品：
：临床、护士、药库、中西药房。试剂
：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。
：门诊，保健科，新生儿科。

双锁试剂管理冰箱产品简要介绍：

以上介绍是双锁试剂管理冰箱单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请致电我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

参数：型号：FYL-YS-150L，FYL-YS-280L，FYL-YS-430L，FYL-YS-230,FYL-YS-310L 控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：温、低温、系

统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，不锈钢内胆，容易清洁、不易老化、安全耐用、导热效果好等。具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、*温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。
- 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

双锁试剂管理冰箱产品参数

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430×488×535
内部尺寸370×380×425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480×470×843
内部尺寸405×365×733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540×543×830
内部尺寸465×428×724 容量138L2-8 (-20) 恒温、冷藏系列FYL-YS-66L
外形尺寸430×480×645 内部尺寸357×390×542 容量62LFYL-YS-88L
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88LFYL-YS-128
外形尺寸480×472×840 内部尺寸350×335×670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L 外形尺寸595×570×870 内部尺寸520×440×655 容量150LFYL-YS-280L
外形尺寸595×570×1445 内部尺寸524×438×1223 容量280LFYL-YS-430L
外形尺寸595×680×1805 内部尺寸510×530×1585 容量430LFYL-YS-230L
外形尺寸595×571×1200 内部尺寸524×440×1090 容量230LFYL-YS-310L
外形尺寸595×680×1293 内部尺寸513×530×1184 容量310LFYL-YS-828L
外形尺寸1265×680×1830 内部尺寸1265×680×2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445×860×1990
内部尺寸1445×860×2220 容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L
外形尺寸595×570×879 内部尺寸506×426×636 容量150LFYL-YS-281L
外形尺寸595×570×1460 内部尺寸508×427×1215 容量280LFYL-YS-431L
外形尺寸677×597×1710 内部尺寸504×504×1508 容量430L

二、配送方式1、快递送货；2、物流送货；3、邮寄送；4、福意联自行送货；尊敬的客户，福意联非常感谢您关注我们的网、信赖我们的产品。针对我们工厂和公司区域以外的客户，我们将主要采用前3种发货方式为您派送您中意的商品；北京市区的客户，我们将视您订购商品的具体情况，以上4种送货方式的任何一种为您派送商品。